

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

M32C/84,85,87,88,8A グループ

シリアルインタフェース (特殊モード2のスレーブ送受信)

1. 要約

この資料では、シリアルインタフェースの特殊モード2のスレーブモードを使用して、マスタとデータを送受信する方法を説明します。

2. はじめに

この資料で説明する応用例は、次のマイコン、条件での利用に適用されます。

- マイコン : M32C/84 グループ
M32C/85 グループ
M32C/87 グループ
M32C/88 グループ
M32C/8A グループ

このアプリケーションノートのご使用に際しては、ハードウェアマニュアルの最新版を参照し、十分な評価を行ってください。

3. 概要

UART3を使用して、マスタと通信する応用例を示します。(シングルマスタ)

<応用例の仕様>

- 通信モード : 特殊モード2のスレーブモード
- クロック位相 : クロック遅れなし。送受信クロックの立ち下がりに同期して送信データ出力、立ち上がりに同期して受信データ入力。
- ビットオーダー : LSBファースト
- 割り込み : 受信完了割り込みを使用する
- SS機能 : マスタ側は使用しない。スレーブ側は使用する。
- 通信エラーを検出した場合、P4_1の出力を“L”にする。

スレーブ側でSS機能を使用すると、 $\overline{SS3}$ 端子に“L”が入力されているとき、クロックの入力が有効になり、送受信を行うことができます。 $\overline{SS3}$ 端子に“H”が入力されているとき、クロックの入力は無効になり、STXD3端子の状態はハイインピーダンスになります(送受信は行われず、割り込みも発生しません)。表 3.1に使用する端子を、図 3.1に接続例を示します。

表 3.1 使用する端子

ポート名	機能		ポート方向レジスタと機能選択レジスタの設定値		
			PD9レジスタ	PSL3レジスタ	PS3レジスタ(注1)
P9_0	CLK3	送受信クロック入力	PD9_0=0	—	PS3_0=0
P9_1	STXD3	送信データ出力	—	PSL3_1=1	PS3_1=1
P9_2	SRXD3	受信データ入力	PD9_2=0	—	PS3_2=0
P9_3	$\overline{SS3}$	送受信制御入力	PD9_3=0	PSL3_3=0	PS3_3=0

注1. PS3レジスタは最後に設定してください。





図 3.1 接続例

3.1 動作説明

図 3.2 に応用例の動作説明を示します。

- (1) U3C1 レジスタの TE ビットを “1” (送信許可)、RE ビットを “1” (受信許可) にすると送受信許可状態になります。
- (2) U3TB レジスタへ送信データを書き込むと、送信待ち状態になります。
- (3) SS3 端子へ “H” が入力されているとき、STXD3 端子の状態はハイインピーダンスになります。また、CLK3 端子へのクロック入力が無効になります。
- (4) SS3 端子へ “L” が入力されているとき、CLK3 端子へのクロック入力が有効となります。
- (5) CLK3 端子へのクロック入力に同期して、STXD3 端子から送信データが出力されます。また、SRXD3 端子への入力信号を取り込みます。
- (6) 1 バイトデータ送信が完了すると U3C0 レジスタの TXEPT フラグが “1” (送信完了) になります。1 バイトデータ受信が完了すると U3C1 レジスタの RI フラグ “1” (U3RB レジスタにデータあり)、S3RIC レジスタの IR ビットが “1” (割り込み要求あり) になります。
- (7) U3RB レジスタの受信データを読み出すと RI フラグが “0” (U3RB レジスタにデータなし) になります。
- (8) SS3 端子へ “H” が入力されると、STXD3 端子の状態はハイインピーダンスになります。また、CLK3 端子へのクロック入力が無効になります。




3.2 設定方法

応用例の設定方法を示します。レジスタの詳細はハードウェアマニュアルを参照してください。

3.2.1 メインルーチン

• フローチャート(1/2)


※左端の番号は、レジスタ設定の番号を示します。








注1. PD9レジスタとPS3レジスタは、PRC2ビットを“1”にした次の命令で変更してください。PRC2ビットを“1”にする命令と次の命令の間に割り込みやDMA転送、DMACII転送が入らないようにしてください。

• フローチャート (2/2)





※左端の番号は、レジスタ設定の番号を示します。





• レジスタ設定 (1/3)

- (1)  UART3送信モードレジスタ (U3MR)
- SMD2~SMD0 シリアルインタフェースモード選択ビット
001: クロック同期モード
 - CKDIR クロック選択ビット
0: 内部クロック
1: 外部クロック
 - 特殊モード2では無効です。
 - IOPOL TXD、RXD入出力極性切り替えビット
0: 反転なし
1: 反転あり
- (2)  UART3特殊モードレジスタ (U3SMR)
- 特殊モード2では "00h" にしてください。
- (3)  UART3特殊モードレジスタ2 (U3SMR2)
- 特殊モード2では "00h" にしてください。
- (4)  UART3特殊モードレジスタ3 (U3SMR3)
- SSE SS機能選択ビット
0: SS機能を使用しない
1: SS機能を使用する
 - CKPH クロック位相設定ビット
0: クロック遅れなし
1: クロック遅れあり
 - DINC シリアル入出力端子設定ビット
0: TXD3、RXD3を選択(マスターモード)
1: STXD3、SRXD3を選択(スレーブモード)
 - NODC クロック出力選択ビット
0: CLK3はCMOS出力
1: CLK3はNチャンネルオープンドレイン出力
 - ERR モードエラーフラグ
0: モードエラーなし
1: モードエラーあり
 - 特殊モード2では "000b" にしてください。
- (5)  UART3特殊モードレジスタ4 (U3SMR4)
- 特殊モード2では "00h" にしてください。




• レジスタ設定 (2/3)



•レジスタ設定(3/3)



PS3レジスタは、PRC2ビットを“1”にした次の命令で書き換えてください。PRC2ビットを“1”にする命令と、PS3レジスタを書き換える命令の間に、割り込みやDMA転送、DMACII転送が入らないようにしてください。




3.2.2 サブルーチン

- フローチャート
※左端の番号は、レジスタ設定の番号を示します。


MCU初期化



UART3エラー処理



• レジスタ設定



4. 参考プログラム例

参考プログラムは、ルネサステクノロジホームページから入手してください。M16Cファミリのトップページの画面左メニュー「アプリケーションノート」をクリックしてください。

5. 参考ドキュメント

ハードウェアマニュアル

M32C/87グループハードウェアマニュアル

M32C/8Aグループハードウェアマニュアル

(最新版をルネサステクノロジホームページから入手してください。)

テクニカルニュース/テクニカルアップデート

(最新の情報をルネサステクノロジホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口

ルネサス テクノロジホームページ
<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先
<http://japan.renesas.com/inquiry>
csc@renesas.com

改訂記録	M32C/84,85,87,88,8Aグループ シリアルインタフェース (特殊モード2のスレーブ送受信)
------	---

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2008.12.10	—	初版発行

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替および外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページ (<http://www.renesas.com>) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したものです。万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。弊社は、適用可否に対する責任を負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会ください。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないでください。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
 - 1) 生命維持装置。
 - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
 - 3) 治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行うもの。
 - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウェアおよびソフトウェア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いいたします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断りいたします。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会ください。

D039444