

2015 年 7 月 22 日

■「RMLV1616A シリーズ」「RMWV3216A シリーズ」(16M/32M ビット、110nm プロセス品)の主な仕様

電源電圧 : 2.7V~3.6V
データ保持時最小電圧 : 1.5V

型名	容量	語 構成	パッケージ	アクセス タイム	スタンバイ電流	サンプル 価格 (税別)	サンプル出 荷時期
RMLV1616AGBG-5S2	16M ビット	x16	FBGA(48)	55ns	～25℃ : 0.5 μ A(typ.) 3 μ A(max.) ～40℃ : 0.8 μ A(typ.) 6 μ A(max.) ～70℃ : 2.5 μ A(typ.) 12 μ A(max.) ～85℃ : 5 μ A(typ.) 16 μ A(max.)	1,800 円	15 年 9 月
RMLV1616AGSA-5S2			TSOP I (48)		16 年 1 月		
RMLV1616AGSD-5S2			μ TSOP II (52)		15 年 9 月		
RMWV3216AGBG-5S2	32M ビット		FBGA(48)		～25℃ : 1 μ A(typ.) 6 μ A(max.) ～40℃ : 1.6 μ A(typ.) 12 μ A(max.) ～70℃ : 5 μ A(typ.) 24 μ A(max.) ～85℃ : 10 μ A(typ.) 32 μ A(max.)	3,400 円	15 年 9 月

以 上
※本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。