

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

M16C/63、64A、65 グループ タイマ A 動作(プログラマブル出力モード)

1. 要約

この資料は、タイマ A のプログラマブル出力モードについて説明しています。

2. はじめに

この資料で説明する応用例は、次のマイコンでの利用に適用されます。

- ・マイコン : M16C/63 グループ
 : M16C/64A グループ
 : M16C/65 グループ

このアプリケーションノートのご使用に際しては、ハードウェアマニュアルの最新版を参照し、十分な評価を行ってください。

3. プログラマブル出力モード

プログラマブル出力モードは、任意の“H”幅、“L”幅のパルスを連続して出力するモードです。タイマ A1、タイマ A2、タイマ A4 で使用できます。“H”幅を TAI レジスタ(i=1,2,4)で、“L”幅を TAI1 レジスタで設定することができます。出力中に出力波形の周期や幅を変更する場合は、次の手順で変更してください。

- (1) TAIOW ビットを“0” (出力波形変更禁止)にする。
- (2) TAI、TAI1 レジスタの両方またはいずれかに値を書く。
- (3) TAIOW ビットを“1” (出力波形変更許可)にする。

TAiOUT出力の立ち上がりエッジ(POFSiビットが“1”の場合は立ち下がりエッジ)のカウンツソース 1 サイクル分前に、TAiOWビットが“1” (出力波形変更許可)ならば、更新後の値がリロードされます。TAiOWビットが“0” (出力波形変更禁止)ならば、更新前の値をリロードします。図 3.1にプログラマブル出力例を示します。




図 3.1 プログラマブル出力例

4. 応用例

4.1 応用例の説明

参考プログラムでは、タイマ A のプログラマブル出力モードを使用して、異なった 2 つのパルス(パルス A、パルス B)を交互に連続して出力します。タイマ値の更新はタイマ A の割り込み処理内で行います。

参考出力波形は以下の条件で出力されます。

カウントソース：8MHz

出力波形： “H” アクティブ

パルス A の “H” 幅：8ms パルス A “L” 幅：4ms

パルス B の “H” 幅：2ms パルス B “L” 幅：6ms

図 4.1に参考出力波形を示します。




図 4.1 参考出力波形

4.2 応用例の設定

表 4.1に、応用例の設定を示します。

表 4.1 応用例の設定

設定項目	設定内容	
カウントソース	<input type="radio"/>	f1TIMAB, f2TIMAB, f8TIMAB, f32TIMAB, f64TIMAB, fC32, fOCO-F(注 1), fOCO-S から選択
出力極性	<input type="radio"/>	出力極性 “H” アクティブ
	<input type="radio"/>	出力極性 “L” アクティブ(出力反転)
出力波形変更	<input type="checkbox"/>	変更禁止
	<input type="radio"/>	変更許可
カウントトリガ	<input type="radio"/>	TABSR レジスタの TAI <i>S</i> ビットへの “1” 書き込み
	<input type="radio"/>	TAITGH~TAITGL ビットで選択

i=1,2,4

注 1： M16C/64A では選択できません。

4.3 応用例の動作

- (1) タイマ A_i ($i=1,2,4$)の設定を行い、 TA_i レジスタにパルス A の“H”幅の値($m1$)と、 TA_{i1} レジスタにパルス A の“L”幅の値($n1$)を書き込みます。
- (2) $TABSR$ レジスタの TA_iS ビットを“1”にすると、 TA_i レジスタの値をリロードし、カウント開始します。同時に TA_iOUT が“L”から“H”に変化し、割り込みが発生します。
- (3) タイマ A_i 割り込み処理内で、 TA_iOW ビットを“0”にした後、 TA_i レジスタにパルス B の“H”幅の値($m2$)と、 TA_{i1} レジスタにパルス B の“L”幅の値($n2$)を書き込み、 TA_iOW ビットを“1”にします。
- (4) カウンタがアンダフローすると、 TA_{i1} レジスタの値をリロードし、カウント開始します。同時に TA_iOUT が“H”から“L”に変化します。
- (5) カウンタがアンダフローすると TA_iOUT が“L”から“H”に変化し、割り込みが発生します。リロード確認タイミングで TA_iOW ビットが“1”のため、更新後の値($m2$ 、 $n2$)をリロードし、カウント開始します。
(TA_iOW ビットが“0”の場合は、更新前の値($m1$ 、 $n1$)をリロードし、カウント開始します。)
- (6) タイマ A_i 割り込み処理内で、 TA_iOW ビットを“0”にした後、 TA_i レジスタにパルス A の“H”幅の値($m1$)と、 TA_{i1} レジスタにパルス A の“L”幅の値($n1$)を書き込み、 TA_iOW ビットを“1”にします。
- (7) TA_iS ビットを“0”にすると、カウントが停止し、 TA_iOUT から“L”出力されます。

図 4.2にプログラマブル出力モード時の動作例を示します。




図 4.2 プログラマブル出力モード時の動作例

5. 設定方法

図 5.1~図 5.2に、M16C/65 で「タイマA1 のプログラマブル出力モード」を実現するためのレジスタの設定手順と設定値を示します。各レジスタの詳細は使用するマイコンのハードウェアマニュアルを参照ください。




図 5.1 タイマ A プログラマブル出力モードのレジスタ設定手順(1)




図 5.2 タイマ A プログラマブル出力モードのレジスタ設定手順(2)

6. 参考プログラム例

参考プログラムは、ルネサステクノロジホームページから入手してください。M16C ファミリのトップページの画面左メニュー「アプリケーションノート」をクリックしてください。

7. 参考ドキュメント

ハードウェアマニュアル

M16C/63 グループハードウェアマニュアル

M16C/64A グループハードウェアマニュアル

M16C/65 グループハードウェアマニュアル

(最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース

(最新の情報をルネサス テクノロジホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口

ルネサス テクノロジM16Cホームページ
<http://japan.renesas.com/m16c>

ルネサス製品全般に関するお問い合わせ先
<http://japan.renesas.com/inquiry>
E-mail : csc@renesas.com

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2009.05.29	—	初版発行

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事情報の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替および外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページ (<http://www.renesas.com>) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したのですが、万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。弊社は、適用可否に対する責任を負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのある機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会ください。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないでください。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
 - 1) 生命維持装置。
 - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
 - 3) 治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行うもの。
 - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウェアおよびソフトウェア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断りいたします。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会ください。

D039444