

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

SH7280 グループ

SCIF 調歩同期式シリアルデータ送信

要旨

本アプリケーションノートは、FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース (SCIF) を用いた調歩同期式シリアル送信機能について述べており、ユーザソフトウェア設計の際のご参考としてお役立てください。

動作確認デバイス

SH7285

目次

1. はじめに	2
2. 応用例の説明	3
3. 参考ドキュメント	11

1. はじめに

1.1 仕様

本応用例では、FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース (SCIF) の調歩同期式シリアル転送機能を使用してデータの送信動作を行います。図 1 に、本タスク例の基本例を示します。

- SCIF チャンネル 3 を使用します。
- 通信フォーマットは 8 ビット長, 1 ストップビット, パリティなしです。
- 送信割り込みによって、SCIF チャンネル 3 の単向通信を行います。送信 FIFO データエンプティ割り込みで、割り込み処理が起動します。
- 32 バイト分の送信を完了すると動作を停止します。




図 1 SCIF 調歩同期式シリアルデータ送信

1.2 使用機能

FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース (SCIF チャンネル 3)

1.3 適用条件

マイコン: SH7285

動作周波数: 内部クロック 100 MHz

バスクロック 50 MHz

周辺クロック 50 MHz

C コンパイラ: ルネサス テクノロジ製

SuperH RISC engine ファミリ C/C++ コンパイラパッケージ Ver.9.1.1

2. 応用例の説明

本応用例では、SCIFの送信FIFOデータエンプティ割り込み (TXI) 要因を用いて、調歩同期式シリアルデータ送信を行います。

2.1 使用機能の動作概要

調歩同期式モードでは、通信開始を意味するスタートビットと通信終了を意味するストップビットとをデータに付加したキャラクタを送信し、1キャラクタ単位で同期をとりながらシリアル通信を行います。送信部は16段のFIFOバッファ構造になっているので、送信中にデータの読み出し/書き込みができ高速連続送信が可能です。

調歩同期式シリアル通信では、通信回線は通常、マーク状態 (ハイレベル) に保たれています。SCIFは通信回線を監視し、スペース (ローレベル) になったところをスタートビットとみなしてシリアル通信を開始します。

シリアル通信の1キャラクタは、スタートビット (ローレベル) から始まり、データ (LSBファースト: 最下位ビットから)、パリティビット (ハイ/ローレベル)、最後にストップビット (ハイレベル) の順で構成されています。

SCIFについての詳細は、「SH7280 グループ ハードウェアマニュアル (RJJ09B0366) FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース」の章を参照ください。

表1に調歩同期式通信の概要を示します。図2にSCIFのブロック図を示します。

表1 調歩同期式シリアル通信の概要

項目	概要
チャンネル数	1チャンネル (SCIF3)
クロックソース	内部クロック: P ϕ , P ϕ /4, P ϕ /16, P ϕ /64 P ϕ : 周辺クロック 外部クロック: SCK3 端子入力クロック
データフォーマット	転送データ長: 7ビット/8ビットから選択 転送順序: LSBファースト/MSBファースト選択可能
ボーレート	内部クロック選択時: 110 bps ~ (P ϕ = 50 MHz 動作時) 外部クロック選択時: 最大 781,250 bps (P ϕ = 50 MHz 外部入力クロック 12.5000 MHz 動作時)
エラーの検出	フレーミングエラー, パリティエラー, オーバランエラー
割り込み要求	送信FIFOデータエンプティ割り込み (TXI)
クロックソース	内部クロック/外部クロックから選択可能 <ul style="list-style-type: none"> • 内部クロックを選択時: SCIFはボーレートジェネレータのクロックで動作し、ビットレートの16倍の周波数クロックを出力することが可能 • 外部クロックを選択時: ビットレートの16倍の周波数クロックを入力することが必要 (内部ボーレートジェネレータを使用しない)




図2 SCIFのブロック図

2.2 参考プログラムの動作

表 2 に本応用例の通信機能設定を，図 3 に送信動作説明を示します。

表 2 本応用例の通信機能設定表

モジュール	SCIF チャンネル 3
通信モード	調歩同期モード
割り込み	送信 FIFO データエンpty 割り込み (TXI)
通信速度	38400 bps
送信データ数	32 バイト
データ長	8 ビットデータ
ストップビット	1 ストップビット
パリティ	なし
ビット順序	LSB ファースト
FIFO データ数トリガ	送信 FIFO データトリガ数: 8




図 3 送信動作説明図

2.3 使用機能の設定手順

ここでは、SCIF を用いた調歩同期式モード動作の設定手順について説明します。

図 4 に参考プログラムの処理フローを、図 5 にモジュールスタンバイ解除の設定フローを、図 6 に調歩同期式モード送信初期設定フローを、図 7 にピンファンクションコントローラの設定フローを示します。また、図 8 に調歩同期式モード送信割り込み処理フローを示します。なお、各レジスタ設定の詳細は、「SH7280 グループ ハードウェアマニュアル (RJJ09B0366)」を参照ください。




図 4 参考プログラムの処理フロー




図5 モジュールスタンバイ解除の設定フロー




図6 調歩同期式モード送信初期設定フロー




図7 ピンファンクションコントローラの設定フロー




図8 調歩同期式モード送信割り込み処理フロー

2.4 参考プログラムの設定

参考プログラムでは、SCIF チャンネル 3 を調歩同期式モードで初期化後、文字列データの送信を行います。

2.4.1 クロックパルス発振器 (CPG)

表 3 に参考プログラムで使したクロックパルス発振器のレジスタ設定を示します。

表 3 クロックパルス発振器レジスタ設定

レジスタ名	アドレス	設定値	機能
周波数制御レジスタ (FRQCR)	H'FFFE 0010	H'0101	STC[2:0] = "B'001": × 1/2 倍 (Bφ) IFC[2:0] = "B'000": × 1 倍 (Iφ) PFC[2:0] = "B'001": × 1/2 倍 (Pφ)
MTU2S クロック周波数制御レジスタ (MCLKCR)	H'FFFE 0410	H'41	MSSCS[1:0] = "B'01": PLL 出力クロック MSDIVS[1:0] = "B'01": 1/2 倍 (Mφ)
AD クロック周波数制御レジスタ (ACLKCR)	H'FFFE 0414	H'41	ASSCS[1:0] = "B'01": PLL 出力クロック ASDIVS[1:0] = "B'01": 1/2 倍 (Aφ)

2.4.2 低消費電力モード

表 4 に参考プログラムで使したスタンバイコントロールレジスタのレジスタ設定を示します。

表 4 スタンバイコントロールレジスタ

レジスタ名	アドレス	設定値	機能
スタンバイコントロールレジスタ 4 (STBCR4)	H'FFFE 040C	H'E4	MSTP44 = "B'0": SCIF3 は動作

2.4.3 割り込みコントローラ (INTC)

表 5 に参考プログラムで使した割り込みコントローラのレジスタ設定を示します。

表 5 割り込みコントローラレジスタ設定

レジスタ名	アドレス	設定値	機能
割り込み優先レベル設定レジスタ 14 (IPR14)	H'FFFE 0C10	H'000F	IPR14[3:0] = "H'F": SCIF3 はレベル 15

【注】 RXI3 と TXI3 の割り込み優先順位は、割り込みベクタアドレスのオフセットアドレス順になっていません。割り込み優先順位の詳細は、「SH7280 グループ ハードウェアマニュアル (RJJ09B0366) 割り込みコントローラ」章の「割り込み例外処理ベクタテーブルと優先順位」を参照ください。

2.4.4 ピンファンクションコントローラ (PFC)

表 6 に参考プログラムで使したピンファンクションコントロールレジスタのレジスタ設定を示します。

表 6 ピンファンクションコントロールレジスタ設定

レジスタ名	アドレス	設定値	機能
ポート A コントロール レジスタ L3 (PACRL3)	H'FFFE 3812	H'0005	PA8MD[2:0] = "B'101": TXD3 出力

2.4.5 FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース

表 7 に参考プログラムで使した SCIF のレジスタ設定を示します。

表 7 SCIF レジスタ設定

レジスタ名	アドレス	設定値	機能
シリアルモード レジスタ_3 (SCSMR_3)	H'FFFE 9800	H'0000	C/A = "B'0": 調歩同期式モード CHR = "B'0": 8 ビットデータ PE = "B'0": パリティビットの付加, および チェック禁止 STOP = "B'0": 1 ストップビット CKS[1:0] = "B'00": Pφクロック
ビットレートレジスタ_3 (SCBRR_3)	H'FFFE 9804	D'124	調歩同期式モード ビットレート: 38400 (bit/s)* ¹
シリアルコントロール レジスタ_3 (SCSCR_3)	H'FFFE 9808	H'0000	初期設定 TIE = "B'0": 送信 FIFO データエンプティ割り込み (TXI) 要求を禁止 TE = "B'0": 送信動作を禁止 設定時 調歩同期式モード CKE[1:0] = "B'00": 内部クロック/SCK 端子は入力 端子
		H'00A0	送信許可時 TIE = "B'1": 送信 FIFO データエンプティ割り込み (TXI) 要求を許可 TE = "B'1": 送信動作を許可
シリアルステータス レジスタ_3 (SCFSR_3)	H'FFFE 9810	H'0060	初期値 TDFE = "B'1": 送信 FIFO データエンプティフラグ TEND = "B'1": トランスミットエンドフラグ
		H'0000	設定時 すべてのフラグをクリア

【注】 1. ビットレートの設定は, 「SH7280 グループ ハードウェアマニュアル (RJJ09B0366) FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース」章の「SCBRR の設定例」を参照ください。

3. 参考ドキュメント

- ソフトウェアマニュアル
SH-2A, SH2A-FPU ソフトウェアマニュアル (RJJ09B0086)
(最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください)
- ハードウェアマニュアル
SH7280 グループ ハードウェアマニュアル (RJJ09B0366)
(最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください)

ホームページとサポート窓口

ルネサス テクノロジホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/inquiry>

csc@renesas.com

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2009.01.19	—	初版発行

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替および外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりますは、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページ (<http://www.renesas.com>) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したものです。万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。弊社は、適用可否に対する責任を負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会ください。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等については弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないでください。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
 - 1) 生命維持装置。
 - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
 - 3) 治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行うもの。
 - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウェアおよびソフトウェア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断りいたします。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会ください。

D039444

© 2009. Renesas Technology Corp., All rights reserved.