

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

H8S / 2200 シリーズ

I/O ポートに接続した LED の点滅動作

要旨

ポートに接続した 2 つの LED を交互に点灯 / 消灯させます。消灯点灯の時間はウォッチドッグタイマで決めます。

動作確認デバイス

H8S / 2215

目次

1. 仕様	2
2. 使用機能説明	3
3. 動作説明	6
4. ソフトウェア説明	7
5. フローチャート説明	9

1. 仕様

図 1 に示すように、ポートに接続した 2 つの LED を交互に点灯 / 消灯させます。

点灯 ,および消灯の時間はウォッチドッグタイマを使用し ,LED0 ,LED1 を交互に点灯および消灯します。

LED0 , LED1 は、ポート A の PA0 端子 (30pin) , PA1 端子 (31pin) へ接続します。




図 1 I / O ポートに接続した LED の点滅動作

2. 使用機能説明

(1) インターバルタイマのブロック図を図 2 (上段) に示し、以下に本ブロック図について説明します。

- タイマカウンタ (TCNT)
TCNT は、リード / ライト可能な 8 ビットのアップカウンタです。TCNT は、タイマコントロール / ステータスレジスタ (TCSR) の TME ビットが 0 のとき、H'00 に初期化されます。
- タイマコントロール / ステータスレジスタ (TCSR)
TCSR は、TCNT に入力するクロック、モードの選択などを行います。
- リセットコントロール / ステータスレジスタ (RSTCSR)
RSTCSR は、TCNT のオーバフローによる内部リセット信号の発生を制御し、内部リセット信号の種類を選択します。RSTCSR は、 $\overline{\text{RES}}$ 端子からのリセット信号で H'1F に初期化されます。WDT のオーバフローによる内部リセット信号では初期化されません。

インターバルタイマモードとして使用するときには、TCSR の $\text{WT}/\overline{\text{IT}}$ ビット = 0 に、TME ビット = 1 に設定します。インターバルタイマとして動作しているときは、TCNT がオーバフローするごとにインターバルタイマ割り込み (WOVI) を発生し、一定時間ごとに、割り込み動作を実行することができます。

(2) ポート A 端子の信号ルートの図を図 2 (下段：機能説明用の図) に示し、以下にポート A のレジスタについて説明します。

- ポート A データディレクションレジスタ (PADDR)
PADDR はポート A の入出力をビットごとに指定します。
- ポート A データレジスタ (PADR)
PADR はポート A の各端子の出力データを格納します。
- ポート A レジスタ (PORTA)
PORTA はポート A の端子の状態を反映します。




図2 WDT & ポート A 端子からの信号出力の図 (本タスクの場合を示します)

(3) 表 1 に本タスク例の機能割り付けを示します。

表 1 機能割り付け

機能	機能割り付け
TCNT	8 ビットのアップカウンタ
TCSR	TCNT に入力するクロック, モードの設定用レジスタ
RSTCSR	TCNT のオーバフローによる内部リセット信号の制御
PADDR	PA0, PA1 端子を使用に設定
PADR	各 (PA0 ~ PA3) 端子の出力データを格納
PORTA	ポート A 端子の状態がリードされます, または, PADR の状態がリードされます

3. 動作説明

図3に本タスク例におけるI/Oポートに接続したLEDの点滅動作を示します。また、図3に示す動作の説明として、ソフトウェアおよび、ハードウェア処理の内容を記します。

1. ウォッチドッグタイマ (WDT) のインターバルタイマによりカウントを開始。
2. カウントのオーバーフローにより、LED点滅ルーチンへ動作が移行します。
3. LED点滅ルーチンにて、ポートAのPA0, PA1から出力するレベルI/OをPA0, PA1に交互にセットします。




図3 I/Oポートに接続したLEDの点滅動作

4. ソフトウェア説明

4.1 モジュール説明

表 2 に本タスク例のモジュールを示します。

表 2 モジュール説明

モジュール名	ラベル名	機能
メインルーチン	main	ウォッチドッグ機能のタイマ設定によりタイマカウントを実行。オーバフロー発生時、LED 点滅処理ルーチンへ処理を移行
LED 点滅処理	wovii	タイマ割り込み処理ルーチンにて、ポート A の PA0 および PA1 へ "0" または、"1" を交互にセットする

4.2 引数の説明

本タスク例では、引数を使用していません。

4.3 使用内部レジスタ説明

本タスク例の使用内部レジスタを表 3 に示します。

表 3 使用内部レジスタ説明


レジスタ名	機能	アドレス	設定値
TCNT	タイマカウンタ リード / ライト可能な 8 ビットのアップカウンタ	H'FFFF74 (ライト時) H'FFFF75 (リード時)	TCSR の TME が 0 の時 H'00
TCSR	OVF タイマコントロール / ステータスレジスタ (オーバフローフラグ) (フラグクリアの 0 書込みのみ可) : OVF = "0" のとき、TCNT オーバフローなし : OVF = "1" のとき、TCNT オーバフロー発生	H'FFFF74 ビット 7	0
	WT / \bar{IT} タイマコントロール / ステータスレジスタ (タイマモードセレクト) : WT / \bar{IT} = "0" のとき、インターバルタイマモード : WT / \bar{IT} = "1" のとき、ウォッチドッグタイマモード	H'FFFF74 ビット 6	0
	TME タイマコントロール / ステータスレジスタ (タイマイネーブル) : TME = "0" のとき、TCNT のカウント停止 : TME = "1" のとき、TCNT のカウント開始	H'FFFF74 ビット 5	0
	— タイマコントロール / ステータスレジスタ (リザーブビット) : ライトは無効、リード値は常に "1"	H'FFFF74 ビット 4, 3	1, 1
	CKS2 - CKS0 タイマコントロール / ステータスレジスタ (クロックセレクト 2~0) : CKS2~CKS0 へは、000~111 までの 8 種類の設定可能 本タスクでは、000 設定とし、 $\phi / 2$ (32 μ S) 周期によるオーバフローとしています。 $\phi = 16$ MHz	H'FFFF74 ビット 2, 1, 0	0, 0, 0

表 3 使用内部レジスタ説明 (つづき)

レジスタ名		機能	アドレス	設定値
RSTCSR	WOVF	リセットコントロール / ステータスレジスタ (ウォッチドッグタイマオーバーフローフラグ) : WOVF = "0" のとき, TCNT がオーバーフローなし (or クリア時) : WOVF = "1" のとき, TCNT がオーバーフロー時 (H'FF H'00), セットとなる	H'FFFF76 (ライト時) H'FFFF77 (リード時) ビット 7	0
	RSTE	リセットコントロール / ステータスレジスタ (リセットイネーブル) : RSTE = "0" のとき, TCNT オーバフローすると, TCNT, TCSR のみリセット, 他は内部リセットを発生 しない : RSTE = "1" のとき, TCNT オーバフローすると, 内部 リセットを発生する	H'FFFF76 (ライト時) H'FFFF77 (リード時) ビット 6	0
	RSTS	リセットコントロール / ステータスレジスタ (リセットセレクト) : RSTS = "0" のとき, パワーオンリセット : RSTS = "0" のとき, マニュアルリセット	アドレスは 上記と同じ ビット 5	0
	—	リセットコントロール / ステータスレジスタ (リザーブビット) ライトは無効, リードは常に "1"	アドレスは 上記と同じ ビット 4~0	1, 1, 1, 1, 1
PADDR	PA1DDR	ポート A データディレクションレジスタ (ポート A データディレクションレジスタ 1) : PA1DDR = "0" のとき, PA1 端子は入力ポートとなる : PA1DDR = "1" のとき, PA1 端子は出力ポートとなる 注. アドレス出力禁止の場合	H'FFFE39 ビット 1	1
	PA0DDR	ポート A データディレクションレジスタ (ポート A データディレクションレジスタ 0) : PA0DDR = "0" のとき, PA0 端子は入力ポートとなる : PA0DDR = "1" のとき, PA0 端子は出力ポートとなる 注. アドレス出力禁止の場合	H'FFFE39 ビット 0	1
PADR		ポート A データレジスタ : 汎用出力ポートとして使用する端子の出力データを格 納します	H'FFFF09 ビット 3-0	0, 0, 0, 0
PORTA		ポート A レジスタ : PADDR = "0" のとき, ポート A リード値は, 端子の状 態となる : PA0DR = "1" のとき, ポート A リード値は, PADR 値 となる	H'FFFFB9 ビット 3-0	0

5. フローチャート説明

5.1 メインルーチンおよび、割り込みルーチン



改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2004.03.16	—	初版発行

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。