

## V850E2/ML4

R01AN1478JJ0100

Rev.1.00

2013.08.06

# USB ファンクション・コントローラ (USBFC) を使用した フラッシュ・セルフ・プログラミングによる プログラムアップデート例

## 要旨

本アプリケーションノートでは、V850E2/ML4の USB ファンクション・コントローラ (USBFC) を使用した USB 通信で転送したデータをフラッシュ・セルフ・プログラミングで書き換えるプログラムアップデート例について説明します。

本アプリケーションノートで実現するプログラムアップデート例の特長を以下に示します。

- USB 通信により受信したインテル拡張ヘキサ・フォーマットのアップデートプログラムファイルを使用して、フラッシュ・メモリ領域のプログラムを書き換えます。
- 意図せず書き換え処理が中断するなど正常に書き換えできなかった場合の対策として、チェックサムによるエラー制御を実装しています。

## 対象デバイス

V850E2/ML4

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

## 目次

1. 仕様	4
2. 動作確認条件	5
3. 関連アプリケーションノート	6
4. 周辺機能説明	6
4.1 フラッシュ・セルフ・プログラミングの用語	6
4.2 フラッシュ・セルフ・プログラミングの留意点	7
4.2.1 リンク・ディレクティブ・ファイルの設定方法	8
4.2.2 プロローグ/エピローグ・ライブラリ不使用の設定方法	10
4.2.3 RAM上に配置するセクションのROM化設定方法	11
4.2.4 far jump機能の設定方法	12
4.2.5 スタートアップ・ルーチンの設定方法	14
4.2.6 FSL使用中に発生する割り込み処理の注意事項	16
5. ハードウェア説明	17
5.1 使用端子一覧	17
6. ソフトウェア説明	18
6.1 動作概要	18
6.1.1 セクション配置設定	18
6.1.2 フラッシュ・メモリ書き換え動作概要	19
6.1.3 起動から通常動作まで	20
6.1.4 INTP2 割り込み入力後のフラッシュ書き換え処理	20
6.1.5 データ受信処理	20
6.1.6 データ受信/書き換え後の処理	21
6.1.7 通信制御シーケンス	22
6.2 ファイル構成	23
6.3 定数一覧	24
6.4 変数一覧	26
6.5 関数一覧	27
6.6 関数仕様	28
6.7 フローチャート	36
6.7.1 スタートアップ・ルーチンの処理	36
6.7.2 メイン処理	37
6.7.3 例外ハンドラ・アドレス切り替え処理	38
6.7.4 書き換え領域のチェックサム判定処理	39
6.7.5 INTP2 割り込み初期化処理	40
6.7.6 INTP2 割り込み処理	41
6.7.7 フラッシュ書き換え処理	42
6.7.8 フラッシュ環境の初期化処理	44
6.7.9 フラッシュ環境の開始処理	45
6.7.10 FSLによるFLMD0 端子のチェック処理	46
6.7.11 指定ブロックの消去処理	47
6.7.12 指定アドレスからの書き込み処理	48
6.7.13 指定ブロックの内部ベリファイ処理	49
6.7.14 フラッシュ環境終了処理	50
6.7.15 FLMD0 端子レベル設定処理	51
6.7.16 受信データ格納処理	52
6.7.17 行データ変換格納処理	53
6.7.18 テキストバイナリ変換処理	55
6.7.19 定周期LED点滅用TAUA0 初期化処理 (書き換え領域、予備領域サンプル関数)	56

---

6.7.20	TAUA0 インターバル・タイマ割り込み処理.....	57
6.7.21	USBF初期化处理.....	58
6.7.22	USBFポート初期化处理.....	59
6.7.23	USBFメッセージ送信処理.....	60
6.7.24	USBF受信処理.....	61
7.	操作概要.....	62
8.	サンプルコード.....	64
9.	参考ドキュメント.....	64

## 1. 仕様

フラッシュ・セルフ・プログラミングを使用して、内蔵のフラッシュ・メモリ書き換えによるプログラムアップデートを行います。

ホスト PC との USB 通信により、インテル拡張ヘキサ・フォーマットのアップデート用プログラムファイルデータを受信して、内蔵フラッシュ・メモリ領域のプログラムを書き換えます。

表 1.1 に使用する周辺機能と用途を、図 1.1 にシステム構成図を示します。

表 1.1 使用する周辺機能と用途

周辺機能	用途
フラッシュ・メモリ (内蔵フラッシュ)	プログラム格納領域
フラッシュ・マクロ・サービス	フラッシュ・メモリ書き換え
USB ファンクション・コントローラ (USBFC)	書き換えデータ/メッセージ通信




図1.1 システム構成図

## 2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

表2.1 動作確認条件

項目	内容
使用マイコン	V850E2/ML4
動作周波数	<ul style="list-style-type: none"> <li>内部システム・クロック (f<sub>CLK</sub>) : 200MHz</li> <li>Pバス・クロック (f<sub>PCLK</sub>) : 66.667MHz</li> </ul>
動作電圧	<ul style="list-style-type: none"> <li>外部端子用正電源 (E<sub>VDD</sub>) : 3.3V</li> <li>内部ユニット用正電源 (I<sub>VDD</sub>) : 1.2V</li> </ul>
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 CubeSuite+ Ver.1.02.01
C コンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製 CX コンパイラパッケージ Ver.1.21  コンパイル・オプション -Cf4022 -Xobj_path=DefaultBuild -g -Xpro_epi_runtime=off -IC:¥WorkSpace¥v850e2ml4_flash_update_usbfs¥inc -IC:¥WorkSpace¥v850e2ml4_flash_update_usbfs¥FSL -IC:¥WorkSpace¥v850e2ml4_flash_update_usbfs¥usbcdc_driver¥include -Xdef_var -Xfar_jump=v850e2ml4_flash_update_usbfs.fjp -Xlink_directive=v850e2ml4_flash_update_usbfs.dir -Xstartup=DefaultBuild¥cstart.obj +Xide -Xmap=DefaultBuild¥v850e2ml4_flash_update_usbfs.map -IFSL_T05_REC_R32 -LC:¥WorkSpace¥v850e2ml4_flash_update_usbfs¥FSL¥lib -Xrompsec_text=FSL_CODE.text -Xrompsec_text=FSL_CODE_ROMRAM.text -Xrompsec_text=FSL_CODE_RAM.text -Xrompsec_text=FSL_CODE_RAM_USRINT.text -Xrompsec_text=FSL_CODE_RAM_USR.text -Xrompsec_text=FSL_CODE_RAM_EX_PROT.text -Xrompsec_text=INTP2RAM.text -Xrompsec_text=INTTAUA0I0RAM.text -Xrompsec_text=INTUSFA0I1RAM.text -Xrompsec_text=INTUSFA0I2RAM.text -Xhex=DefaultBuild¥v850e2ml4_flash_update_usbfs.hex
動作モード	通常動作モード (書き換え時にフラッシュ・メモリ・プログラミング・モードに変更)
サンプルコードのバージョン	1.00
使用ボード	R0K0F4022C000BR
使用ツール	VT100 互換端末エミュレータ (シリアル通信アプリケーションソフト)
その他	ホスト PC

### 3. 関連アプリケーションノート

本アプリケーションノートに関連するアプリケーションノートを以下に示します。併せて参照してください。

- V850 マイクロコントローラ フラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ Type05 (R01AN0661JJ)
- V850 マイクロコントローラ フラッシュ・メモリ・セルフ・プログラミング・ライブラリ Type05 Ver.1.03 使用上の留意点 (R20AN0112JJ)
- V850E2/MN4 マイクロコンピュータ USB CDC (コミュニケーション・デバイス・クラス) ドライバ編 (R01AN0010JJ)
- V850E2/ML4 マイクロコンピュータ USB マルチファンクション動作例 (R01AN1037JJ)

### 4. 周辺機能説明

フラッシュ・メモリを V850E2/ML4 上で動作するソフトウェアで書き換えるために必要となるフラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリについて補足します。基本的な内容は「V850E2/ML4 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」と「V850 マイクロコントローラ フラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ Type05」に記載しています。

#### 4.1 フラッシュ・セルフ・プログラミングの用語

以下に、本アプリケーションノートで使用しているフラッシュ・セルフ・プログラミングの用語について説明します。

- フラッシュ・マクロ・サービス  
デバイスが内蔵している、フラッシュ・メモリを操作する機能です。
- フラッシュ環境  
フラッシュ・マクロ・サービスを使用し、コード・フラッシュの操作が可能である状態です。通常のプログラムの実行とは異なる制限事項があります。フラッシュ環境を終了しないと他の環境へは遷移できません。
- フラッシュ関数  
セルフ・ライブラリを構成する個々の関数です。C 言語で利用できます。
- 内部ベリファイ  
フラッシュ・メモリへの書き込み後、内部での信号レベルのチェックを行い、書き込み/消去状態を確認するコマンドです。

## 4.2 フラッシュ・セルフ・プログラミングの留意点

V850E2/ML4 は、フラッシュ・メモリを操作する機能であるフラッシュ・マクロ・サービスを内蔵しており、本サンプルコードでは、フラッシュ・マクロ・サービスを C 言語から利用できるフラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ (FSL) を使用してプログラムの書き換えを行います。以下に、FSL を使用する際の留意点を示します。

- フラッシュ環境中に実行されるプログラム (ランタイム・ライブラリ含む) の RAM 上配置。
  - 該当プログラムを RAM 上に配置するためのセクション設定：  
セクション設定にはリンク・ディレクティブ・ファイルの作成と設定が必要です。詳細は「4.2.1 リンク・ディレクティブ・ファイルの設定方法」を参照してください。
  - 関数のプロローグ/エピローグ・ランタイム・ライブラリの不使用設定または RAM 上配置設定：  
本サンプルコードでは、プロローグ/エピローグ・ランタイム・ライブラリの不使用設定を実施しています。詳細は「4.2.2 プロローグ/エピローグ・ライブラリ不使用の設定方法」を参照してください。
  - 割り込みを使用する場合の、例外ハンドラ・アドレス切り替え機能の設定：  
例外ハンドラ・アドレス切り替え機能の設定はソフトウェアで行います。詳細は「6.7.3 例外ハンドラ・アドレス切り替え処理」を参照してください。
  - RAM 配置先プログラム領域の初期化：  
V850E2/ML4 で RAM 上にプログラムを配置する際、配置先プログラム領域を含む 16 バイト境界領域 (H'xxxx\_xxx0~H'xxxx\_xxxF) を初期化 (0 クリア) する必要があります。本サンプルコードでは、スタートアップ・ルーチンの中でこの初期化を行っています。スタートアップ・ルーチンの変更については「4.2.5 スタートアップ・ルーチンの設定方法」を、処理内容については「6.7.1 スタートアップ・ルーチンの処理」を参照してください。
  - プログラムを RAM 上に展開するためのセクション ROM 化設定：  
CubeSuite+でのROM化設定については、「4.2.3 RAM上に配置するセクションのROM化設定方法」を参照してください。
- 割り込みハンドラ内におけるフラッシュ関数の実行禁止。
- 2M バイト以上離れたアドレスに配置された関数をコールする際の、CX コンパイラへの far jump オプション指定。  
本サンプルコードでは、フラッシュ・メモリ上からコールするRAM上配置関数に対しfar jumpオプションを指定しています。詳細は「4.2.4 far jump機能の設定方法」を参照してください。
- 割り込みハンドラ内で C 言語のグローバル変数へのアクセスを行う場合の gp レジスタ、ep レジスタの回避、設定および復帰。  
割り込みハンドラ内でデータセクションにアクセスする際に上記の操作が必要になる場合があります。詳細は「4.2.6 FSL使用中に発生する割り込み処理の注意事項」を参照してください。

FSL の関数仕様とシステム構築については、関連アプリケーションノート「V850 マイクロコントローラ フラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ Type05」を参照してください。

FSL のビルド方法とその留意点については、関連アプリケーションノート「V850 マイクロコントローラ フラッシュ・メモリ・セルフ・プログラミング・ライブラリ Type05 使用上の留意点」を参照してください。

CubeSuite+上での CX コンパイラへのセクション指定と配置アドレス設定、ROM 化設定、far Jump オプション指定については「CubeSuite+ V1.03.00 統合開発環境ユーザーズマニュアル ビルド編 (CX コンパイラ)」を参照してください。

例外ハンドラ・アドレス切り替えの実行については「V850E2M ユーザーズマニュアル アーキテクチャ編」を参照してください。

#### 4.2.1 リンク・ディレクティブ・ファイルの設定方法

セクション配置を変更するためには、リンク・ディレクティブ・ファイルの作成と CubeSuite+ への設定が必要です。CubeSuite+ のメニューから生成せずに、テキストエディタでリンク・ディレクティブ・ファイルを作成した場合、CubeSuite+ の設定が必要です。エクスプローラなどからリンク・ディレクトリ・ファイルをドラッグして、プロジェクト・ツリーの下部の空白部分にドロップしてください。CubeSuite+ では、拡張子が「dir」または「dr」のファイルはリンク・ディレクティブ・ファイルとみなされます。プロジェクト・ツリーの「CX (ビルド・ツール)」を選択した上で、プロパティの「リンク・オプション」タブをクリックし、「入力ファイル」を開くと「使用するリンク・ディレクティブ・ファイル」が確認できます。詳細は、CubeSuite+ に付属の「CubeSuite+ V1.03.00 統合開発環境ユーザーズマニュアル コーディング編 (CX コンパイル)」をご参照ください。

リンク・ディレクティブ・ファイルを作成する際、本サンプルコードでは、デフォルトの領域以外にフラッシュ・メモリ上に書き換え領域セクション (MasterPRG.text) と予備領域セクション (SparePRG.text) および、FSL 領域 (FSL.CONST) を作成してください。また、RAM 上に FSL 使用領域とユーザ・プログラム領域のセクション (FSL\_DATA.bss, FSL\_CODE.text, FSL\_CODE\_ROMRAM.text, FSL\_CODE\_RAM.text, FSL\_CODE\_RAM\_USRINT.text, FSL\_CODE\_RAM\_USR.text, FSL\_CODE\_RAM\_EX\_PROT.text) および、例外ハンドラ・アドレスのセクション (INTP2RAM.text, INTTAUA0I0RAM.text, INTUSFA0I1RAM.text, INTUSFA0I2RAM.text) を作成してください。

本サンプルコードでは、MasterPRG.text セクションの開始アドレスは H'0000 8000 を想定しています。また、例外ハンドラ・アドレスのセクションの開始アドレスについては、転送先のベース・アドレス H'FEDF E000 にそれぞれの割り込みハンドラ・アドレスを加算したアドレスを想定しています。

図 4.1 にリンク・ディレクティブ・ファイルの登録箇所を示します。

図 4.2 にリンク・ディレクティブ・ファイルの作成・セクション設定例を示します。




図4.1 リンク・ディレクティブ・ファイルの登録箇所

```

SCONST: !LOAD ?R {
    .sconst = $PROGBITS ?A .sconst ;
};
CONST: !LOAD ?R V0x00001100 {
    .const = $PROGBITS ?A .const ;
    FSL_CONST.const = $PROGBITS ?A FSL_CONST.const ;    # FSL使用領域
};
TEXT: !LOAD ?RX {
    .pro_epi_runtime = $PROGBITS ?AX .pro_epi_runtime ;
    .text = $PROGBITS ?AX .text ;
};
# 予備領域
SparePRG: !LOAD ?RX V0x00007000 {
    SparePRG.text = $PROGBITS ?AX V0x00007000 SparePRG.text ;
};
# 書き換え領域
MasterPRG: !LOAD ?RX V0x00008000 {
    MasterPRG.text = $PROGBITS ?AX V0x00008000 MasterPRG.text ;
};
DATA: !LOAD ?RW V0xfedf0000 {
    .data = $PROGBITS ?AW .data ;
    .sdata = $PROGBITS ?AWG .sdata ;
    .sbss = $NOBITS ?AWG .sbss ;
    FSL_DATA.bss = $NOBITS ?AW FSL_DATA.bss ;    # FSL使用領域
    .bss = $NOBITS ?AW .bss ;
};
SEDATA: !LOAD ?RW {
    .sedata = $PROGBITS ?AW .sedata ;
    .sebss = $NOBITS ?AW .sebss ;
};
SIDATA: !LOAD ?RW {
    .tidata.byte = $PROGBITS ?AW .tidata.byte ;
    .tibss.byte = $NOBITS ?AW .tibss.byte ;
    .tidata.word = $PROGBITS ?AW .tidata.word ;
    .tibss.word = $NOBITS ?AW .tibss.word ;
    .tidata = $PROGBITS ?AW .tidata ;
    .tibss = $NOBITS ?AW .tibss ;
    .sidata = $PROGBITS ?AW .sidata ;
    .sibss = $NOBITS ?AW .sibss ;
};
# RAM上配置プログラム領域
RAM_PROG: !LOAD ?RX V0xfedfb000 {
    FSL_CODE.text = $PROGBITS ?AX FSL_CODE.text ;
    FSL_CODE_ROMRAM.text = $PROGBITS ?AX FSL_CODE_ROMRAM.text ;
    FSL_CODE_RAM.text = $PROGBITS ?AX FSL_CODE_RAM.text ;
    FSL_CODE_RAM_USRINT.text = $PROGBITS ?AX FSL_CODE_RAM_USRINT.text ;
    FSL_CODE_RAM_USR.text = $PROGBITS ?AX FSL_CODE_RAM_USR.text ;
    FSL_CODE_RAM_EX_PROT.text = $PROGBITS ?AX FSL_CODE_RAM_EX_PROT.text ;
};
# RAM上配置例外ハンドラ領域
INTRAM: !LOAD ?RX V0xfedfe000 L0x00001080 {
    INTF2RAM.text = $PROGBITS ?AX V0xfedfe180 H0x0000000a INTF2RAM.text ;
    INTTAUA0I0RAM.text = $PROGBITS ?AX V0xfedfe3b0 H0x0000000a INTTAUA0I0RAM.text ;
    INTUSFA0I1RAM.text = $PROGBITS ?AX V0xfedfec40 H0x0000000a INTUSFA0I1RAM.text ;
    INTUSFA0I2RAM.text = $PROGBITS ?AX V0xfedfec50 H0x0000000a INTUSFA0I2RAM.text ;
};
__tp_TEXT@ %TP_SYMBOL ;
__gp_DATA@ %GP_SYMBOL & __tp_TEXT { DATA } ;
__ep_DATA@ %EP_SYMBOL ;

```

ROM上にFSL領域用のセクションを作成

ROM上に予備領域用のセグメント、セクションを作成

ROM上に書き換え領域用のセグメント、セクションを作成

RAM上にFSL使用領域用のセクションを作成

RAM上にFSL領域と、ユーザプログラム領域用のセグメント、セクションを作成

RAM上に例外ハンドラ用のセグメント、セクションを作成

図4.2 リンク・ディレクティブ・ファイルの作成・セクション設定例

#### 4.2.2 プロローグ/エピローグ・ライブラリ不使用の設定方法

プロローグ/エピローグ・ライブラリ不使用の設定は、CubeSuite+で行います。プロジェクト・ツリーの「CX (ビルド・ツール)」を選択した上で、プロパティの「コンパイル・オプション」のタブをクリックし、「最適化 (詳細)」の「プロローグ/エピローグ・ライブラリを使用する」を「いいえ (-Xpro\_epi\_runtime=off)」に設定します。

図 4.3 に プロローグ/エピローグ・ライブラリ不使用の設定箇所を示します。




図4.3 プロローグ/エピローグ・ライブラリ不使用の設定箇所

### 4.2.3 RAM 上に配置するセクションの ROM 化設定方法

セクションを RAM 上に展開するための ROM 化には、CubeSuite+ の設定が必要です。プロジェクト・ツリーの「CX (ビルド・ツール)」を選択した上で、「プロパティ」の「ROM 化オプション」のタブをクリックし、「rompsec セクションに含めるテキスト・セクション」にて、RAM 上に配置するセクションの中で ROM 化が必要なセクションを指定します。右端の「...」ボタンをクリックすることで表示される「テキスト編集」ウィンドウに、対象のセクション名を (1 行に 1 セクション名で) 記述します。

図 4.4 に RAM 上に配置するセクションの ROM 化設定登録箇所を示します。




図4.4 RAM 上に配置するセクションの ROM 化設定登録箇所

#### 4.2.4 far jump 機能の設定方法

V850E2/ML4 では、フラッシュ・メモリの終端アドレスと内蔵 RAM の先頭アドレスとの間が 2M バイト以上離れています。CX コンパイラでは、関数コール時に±2M バイト以上離れた領域に分岐する場合、コール先の関数に対し `far jump` オプションを指定する必要があります。本サンプルコードでは、内蔵 RAM に配置する関数のうちフラッシュ・メモリ上の関数からコールされるもの、および使用する全ての割り込みハンドラに対し、`far jump` オプションを指定しています。

`far jump` オプションを指定するためには、指定する関数を列挙したファイル (`far jump` 呼び出し関数一覧ファイル) を作成し、コンパイル・オプション「`-Xfar_jump`」にて当該ファイル名を指定します。CubeSuite+上で設定するには、プロジェクト・ツリーの「CX (ビルド・ツール)」を選択した上で、プロパティの「コンパイル・オプション」タブをクリックし、「出力コード」の「`far jump` ファイル名」の項目右端にある「...」ボタンをクリックして、作成した `far jump` 呼び出し関数一覧ファイルのパスを記述してください。(なお、`far jump` 呼び出し関数一覧ファイル名の拡張子は任意ですが、「.fjp」にすることを推奨します。)

`far jump` 呼び出し関数一覧ファイルでは、1 行に 1 関数名を記述し、このときの関数名は C 言語の関数名の先頭に「\_ (アンダスコア)」を付記します。また、「`{all_interrupt}`」と記述すると、全ての割り込みハンドラ関数が対象になります。`far jump` 呼び出し関数一覧ファイルの作成方法の詳細は「CubeSuite+ V1.03.00 統合開発環境ユーザズマニュアル コーディング編 (CX コンパイラ)」の「3.3.3 `far jump` 機能」を参照してください。

図 4.5に `far jump`呼び出し関数一覧ファイルの登録箇所を示します。

図 4.6に `far jump`呼び出し関数一覧ファイル作成例を示します。



#### 4.2.5 スタートアップ・ルーチンの設定方法

本サンプルコードで使用するスタックは、標準のスタートアップ・ルーチンで設定されているスタック・サイズ (512 バイト) よりも大きな領域を必要とします。また、標準のスタートアップ・ルーチンでは、初期値ありデータおよび RAM 配置プログラムを展開するための関数「\_rcopy」 (ROM 化処理) を実行していますが、プログラム領域に対し ROM 化処理を行う場合は、「\_rcopy」実行前に、プログラム配置先の 16 バイト境界領域に対し初期化 (0 クリア) する必要があります。本サンプルコードでは、標準のスタートアップ・ルーチンが記述されているアセンブラ・ソース・ファイル「cstart.asm」に対し、スタック・サイズ変更、およびプログラム配置先の 16 バイト境界領域に対する初期化処理を追加しています。

標準のスタートアップ・ルーチンを切り替える場合、スタートアップ・ルーチンを記述したユーザ作成のアセンブラ・ソース・ファイルを準備して、CubeSuite+ のプロジェクトに登録する必要があります。CubeSuite+ のプロジェクト・ツリーの「ファイル」の中にある項目「スタートアップ」を右クリックすると、スタートアップ・ルーチンのソース・ファイルを追加するためのメニューが表示されます。

図 4.7 のスタートアップ・ルーチンの登録箇所を示します。

図 4.8 のスタートアップ・ルーチンの作成例 (cstart.asm の一部) を示します。




図4.7 スタートアップ・ルーチンの登録箇所

```

:
: (cstart.asm の途中から抜粋)
:
#-----
#      system stack
#-----
STACKSIZE .set 0x500
.dseg bss
.align 4
__stack: .ds (STACKSIZE)

#-----
#      RESET vector
#-----

RESET .cseg text
      jr    __start

      .cseg text
      .align 4
__start:
mov32 #__tp_TEXT, tp      ; set tp register
mov32 #__gp_DATA, gp      ; set gp register offset
add   tp, gp              ; set gp register
mov32 #__stack+STACKSIZE, sp ; set sp register
mov32 #__ep_DATA, ep      ; set ep register

mov32 #__PROLOG_TABLE, r12 ; for prologue/epilogue runtime
ldsr  r12, 20              ; set CTBP (CALLT base pointer)

jarl  __hdwinit, lp        ; initialize hardware

mov32 #__ssbss, r6         ; clear sbss section
mov32 #__esbss, r7
jarl  __zeroclr, lp

mov32 #__sbss, r6          ; clear bss section
mov32 #__ebss, r7
jarl  __zeroclr, lp

mov32 0xfedfb000, r6      ; clear ram_prog section for e2core prefetch processing
mov32 0xfedfffff, r7
jarl  __zeroclr, lp

:
: (続く)
:

```

STACKSIZE .set 0x500 ← スタックサイズをFSLとユーザプログラムの実行に必要なサイズに変更

rcopyを実行するまえにRAM上のプログラムとして使用する領域周辺を0クリア

図4.8 スタートアップ・ルーチンの作成例 (cstart.asm の一部)

#### 4.2.6 FSL 使用中に発生する割り込み処理の注意事項

FSL 使用中に発生する割り込み処理内で gp レジスタ、ep レジスタを用いたデータ・アクセスを行う場合、データ・アクセスを行う前に、gp レジスタ、ep レジスタに適切な値を設定してください。このとき、gp レジスタ、ep レジスタに適切な値を設定する前に、gp レジスタ、ep レジスタの退避処理が必要です。また、割り込み処理からの復帰を行う前に gp レジスタ、ep レジスタの復帰処理が必要となります。上記の措置を行わない場合、gp レジスタ、ep レジスタを用いたデータ・アクセスは正常に動作できません。

- gp レジスタをベース・アドレスとしてアクセスを行うセクション：  
(セクション指定せずに作成したグローバル変数は、.sdata, .sbss に配置されます。)
  - .data
  - .bss
  - .sdata
  - .sbss
  
- ep レジスタをベース・アドレスとしてアクセスを行うセクション：
  - .sedata
  - .sebss
  - .sidata
  - .sibss
  - .tidata.byte
  - .tibss.byte
  - .tidata.word
  - .tibss.word

本サンプルコードでは、ep レジスタをベース・アドレスとしてアクセスするセクションを使用していないため、ep レジスタの退避/設定/復帰の処理を割り込み処理で行っていません。また、V850E2/ML4 では、FSL を使用する際の gp レジスタの退避/設定/復帰は不要です。

使用マイコンを変更する場合や上記セクションを使用する場合は、割り込み処理内で gp レジスタや ep レジスタの退避/設定/復帰が必要になる場合がありますので、応用する際は注意してください。

## 5. ハードウェア説明

### 5.1 使用端子一覧

表 5.1 に 使用端子と機能を示します。

表5.1 使用端子と機能

端子名	入出力	内容
UDMF	入出力	USB データ入出力 (-) ファンクション
UDPF	入出力	USB データ入出力 (+) ファンクション
P2_11/UCLK	入力	水晶発振器から USB 用クロックを入力
P2_4	出力	ポート出力*
P2_3	入力	ポート入力*
P2_7/INTP2	入力	INTP2 割り込み

【注】 \* USB ファンクション制御用に P2\_4 と P2\_3 を使用しています。使用ボード (R0K0F4022C000BR) 上のジャンパ JP1 と JP4 がともに 1-2 側に設定されていることを確認してください。

## 6. ソフトウェア説明

### 6.1 動作概要

本サンプルコードでは、USB 通信でインテル拡張ヘキサ・フォーマットのアップデートプログラムファイルデータを受信し、フラッシュ・メモリ領域のプログラムを書き換えます。ここでは、その動作概要について説明します。

#### 6.1.1 セクション配置設定

フラッシュ・メモリ書き換え中はフラッシュ・メモリへのアクセスが禁止されているため、フラッシュ・メモリ書き換え中に使用するプログラムは全てフラッシュ・メモリ以外の領域に転送する必要があります。本サンプルコードでは、フラッシュ・メモリ書き換え中に使用するプログラムは全て内蔵 RAM に転送するよう、セクション配置を設定しています。

表 6.1 にフラッシュ・メモリ書き換え中に使用するセクションを示します。

表 6.1 フラッシュ・メモリ書き換え中に使用するセクション

セクション名	プログラム内容	関数名
FSL_CODE_ROMRAM.text、 FSL_CODE_RAM.text、 FSL_CODE_RAM_EX_PROT.text	FSL の領域	フラッシュ関数
FSL_CODE_RAM_USRINT.text	RAM 実行用ユーザ・プログラム・ 割り込み・セクション	intp2_isr、 taua0_ch0_interval_timer_isr
FSL_CODE_RAM_USR.text	RAM 実行用ユーザ・プログラム・ セクション	flash_reprogram、flash_init、 flash_activate、flash_modecheck、 flash_erase、flash_write、 flash_iverify、flash_end、 flash_set_flgmd0、 flash_store_usb_data、 flash_store_line_data、hex2bin、 usbf_cdc_tx_msg、usbf_cdc_rx、 USBFC CDC ドライバの関数*
INTP2RAM.text INTTAUA0I0RAM.text INTUSFA0I1RAM.text INTUSFA0I2RAM.text	割り込みハンドラ関数への ジャンプ命令	なし

【注】\*ただし、ドライバ使用の USBFC 割り込み関数を含みます。

本サンプルコードでは、意図せずフラッシュ・メモリの書き換え処理が中断するなど正常に書き換え（アップデート）できなかった場合の対策として、予備プログラム格納用のセクション領域を別途割り当てています。また、データ受信前（初期）の書き換え領域と予備領域には、それぞれ同じ処理内容のプログラムを格納しています。表 6.2 その対応を示します。

表 6.2 フラッシュ・メモリ上にアドレスを指定して配置する関数とセクション

項目	先頭番地（ブロック番号）	格納関数名	ROM セクション名
書き換え領域	H'0000 8000 (8)	taua0_led_sample	MasterPRG.text
予備領域	H'0000 7000 (7)	taua0_led_spare	SparePRG.text

## 6.1.2 フラッシュ・メモリ書き換え動作概要

図 6.1 にフラッシュ・メモリ書き換え動作概要図を示します。




図6.1 フラッシュ・メモリ書き換え動作概要図

- ① リセット解除後、main 関数開始前に cstart.asm の処理の内部で \_\_S\_romp (ROM 化されたセクション群) は内蔵 RAM にコピーされます。
- ② USB 通信で受信したインテル拡張ヘキサ・フォーマットのデータは、書き込みを行うバイナリデータの状態の内蔵 RAM に格納されます。
- ③ 内蔵 RAM 上に配置されたフラッシュ・ライブラリの関数からフラッシュ・マクロ・サービスの操作を行います。
- ④ フラッシュ・マクロ・サービスにより、内蔵フラッシュの書き換え処理が実行されます。

### 6.1.3 起動から通常動作まで

システム起動後、メイン処理にて各種初期化処理を行い、チェックサム判定処理関数をコールして、書き換え領域のプログラムコードに問題がないか、チェックサムにより判定します。

本サンプルコードのチェックサムは、「プログラムコードサイズ」およびプログラムを1バイトずつ加算した「チェックサムデータ」の2つを使用します。チェックサム判定処理関数では、書き換え領域の先頭番地 (H'0000 8000) から1バイトずつ、プログラムサイズの回数分加算します。その加算結果を、データ受信時に算出したチェックサム判定データ (MasterPRG.text の最後尾 64 バイト領域に格納/詳細は 6.1.6 節参照) と比較し、一致していれば書き換え領域のプログラムを、一致していなければ予備領域のプログラムを実行します。

書き換え領域または予備領域のプログラムを実行した後は、INTP2 割り込み待ちを行います。INTP2 割り込みが発生する前に USB 通信でデータを受信したときは、ホスト PC に対し「Generate INTP2 interrupt for transition to flash programming event.」というメッセージを送信します。

### 6.1.4 INTP2 割り込み入力後のフラッシュ書き換え処理

INTP2 割り込み (立ち下がりエッジ検出/CPU ボード上の INTP2 外部割り込み用スイッチ (SW5) 押下) が発生すると、フラッシュ書き換え処理に移行します。

フラッシュ書き換え処理では、最初にホスト PC に対して「-> INTP2 detected!」というメッセージを送信し、書き換え領域を消去します。その後、ホスト PC に「Send subroutine code to update program in Intel expanded hex format.」というメッセージを送信し、ホスト PC からのデータ受信待ち状態となります。

データ受信待ち状態では、フラグ変数を使用して、フラッシュ書き込みの可否をポーリングで検出します。ホスト PC からインテル拡張ヘキサ・フォーマットのアップデート用プログラムファイルデータを受信すると、後述のデータ受信処理を行い、書き込みデータ格納バッファ (書き込みバッファ) にデータを格納します。書き込みバッファが満杯になって書き込み可能であることを検出すると、そのバッファデータをフラッシュ・メモリに書き込みます。

本サンプルコードでは、書き込みバッファを二重構造にしており、「データ受信処理による書き込みデータ格納」および「フラッシュ・メモリへの書き込み」において、使用する書き込みバッファを切り替えてそれぞれの処理を行います。

### 6.1.5 データ受信処理

データ受信待ち状態に入った後、ホスト PC から USBFC ヘデータが送られていないかポーリングで確認し続けます。USBFC ヘデータが送られていた場合はデータ格納バッファ (受信バッファ) に順次格納します。改行コードを受信すると、それまで受信バッファに格納したデータを1行分のレコードデータと判断し、以下に説明するデータ受信処理を行って、アップデートに必要な書き込みデータを抽出します。

以下、図 6.2 に示す インテル拡張ヘキサ・フォーマットのファイルデータ例を参考にデータ受信処理について説明します。(図 6.2 に示すデータは、機能によって色分けしています。)

```

:04000005000013C81C
:020000040000FA
:20800000E0570584CA5EEFFF605F0484E0670583CC6EEFFF606F0483407640FF2E7F054609
:20802000CF86EFFF408E40FF71870546E0970580929E1000609F0480405681FF6A070082E5
:208040002B06FAFF0000406681FF6C5F4082206EFF3F606F00C44076FFFF0E7F66608F86C8
:1A806000F00408EFFFF518766604096FFFD2BF6660019A609FC4C57F00C0
:00000001FF

```

図6.2 インテル拡張ヘキサ・フォーマットのファイルデータ例

- 各行の処理において、受信バッファ内の 1 文字目のデータが「:」であるかを判定し、「:」ならばインテル拡張ヘキサ・フォーマットとして 8 文字目、9 文字目 (赤) の判定を行います。1 文字目が「:」でなければ、そのレコードデータは無効となり、再び受信データ待ち状態に戻ります。また 8 文字目が「0」でないときも、そのレコードデータは無効となり、再び受信データ待ち状態に戻ります。
- 1 行目は 8 文字目と 9 文字目 (赤) が「05」になっています。この「05」はスタート・リニア・アドレス・レコードを示します。スタート・リニア・アドレス・レコードにはプログラムデータはありませんので、スタート・リニア・アドレス・レコードを受信した場合は次のレコード (行データ) が揃うまで、再び受信データ待ち状態に戻ります。
- 2 行目は 8 文字目と 9 文字目 (赤) が「04」になっています。この「04」は拡張リニア・アドレス・レコードを示します。拡張リニア・アドレス・レコードにはプログラムデータはありませんので、拡張リニア・アドレス・レコードを受信した場合は次のレコードが揃うまで、再び受信データ待ち状態に戻ります。
- 3 行目のレコードデータが揃うと、8、9 文字目 (赤) が「00」になっているので 3 行目は「データ・レコード」と判定します。このようにインテル拡張ヘキサ・フォーマットでは、各レコードの先頭から 9 文字目の数値によりレコードの種類が判別できるようになっています。
- レコードの 2 文字目と 3 文字目 (青) はレコードサイズを示す 1 バイト分の 16 進数を示し、4 文字目から 8 文字目 (緑) までの 4 文字は、レコードの先頭データ格納アドレスの下位 2 バイトを示します。
- レコードの 10 文字目 (橙) 以降が、それぞれ 2 文字単位で 1 バイトを示すデータ部になっています。データ受信処理では、この 10 文字目 (橙) 以降を 2 文字単位でバイナリデータに変換 (「テキストバイナリ変換処理」関数をコール) し、変換後の 1 バイトデータを書き込みバッファに順次格納します。また、このとき、書き換え後のチェックサム判定用にその 1 バイトデータを加算 (チェックサムデータ) し、さらにそのデータ数をプログラムコードサイズとしてカウントします。これらの処理をレコードの最後の 2 文字 (黒) 手前まで繰り返したら、次のレコードが揃うまで再び受信データ待ち状態に戻ります。
- レコードデータの 8 文字目と 9 文字目 (赤) が「01」の場合は「エンド・レコード」を示します。(図 6.2 では一番下の行に相当します。) 「エンド・レコード」を判定したら、受信データの格納処理は行わずにデータ受信処理を終了します。ただし、この時点で書き込みバッファ内のデータサイズが (フラッシュ書き込み単位の) 64 バイトに満たない場合、バッファサイズが 64 バイトになるように H'FF を付加します。

本サンプルコードでは、書き込みバッファを 64 バイトサイズの二重構造としており、書き込みバッファ内の格納データが 64 バイトで満杯になると、データ受信処理の中で格納先をもう一方の書き込みバッファに切り替えます。一方の書き込みバッファが満杯になるとフラッシュ書き込み可能状態となり、フラッシュ書き換えイベント処理にてそのバッファデータをフラッシュ・メモリに書き込みます。フラッシュ・メモリへの書き込み処理のため、満杯でバッファを切り替えるときには、書き込み可能を表すフラグ変数をセットしておきます。

### 6.1.6 データ受信／書き換え後の処理

データ受信処理にてエンド・レコードを判定し、受信データのフラッシュ・メモリ書き込みが終了すると、フラッシュ書き換えイベント処理内のデータ受信待ち状態を抜けて、データ受信時に算出したチェックサム判定用データ (プログラムコードサイズおよびチェックサムデータ/それぞれ 2 バイト分) をフラッシュ・メモリに書き込みます。本サンプルコードでは、チェックサム判定用データを、書き換え領域の最後尾部分 4 バイト H'0000 8FC0~H'0000 8FC3 (H'0000 8FC0~H'0000 8FC1: プログラムコードサイズ、H'0000 8FC2~H'0000 8FC3: チェックサムデータ) に格納します。

チェックサム判定用のデータ書き込み後はホスト PC にメッセージを送信し、リセット待ち状態となります。



## 6.2 ファイル構成

表 6.3に サンプルコードで使用するファイルを示します。なお、統合開発環境で自動生成されるファイルは除きます。

表6.3 サンプルコードで使用するファイル

ファイル名	概要	備考
main.c	メイン処理	
intp2.c	INTP2 割り込み処理	
flash.c	フラッシュ書き換え関連処理	
usbfc_cdc.c	USBFC 関連処理	
taua0_led_sample.c	アップデート用サンプルプログラム、LED 点滅ポート処理	
usbfc850.c	USBFC CDC サンプル・ドライバ USB 初期化、エンドポイント制御、バルク転送、コントロール転送	USB CDC ドライバ編より 流用
usbfc850_communication.c	USBFC CDC サンプル・ドライバ CDC 固有処理	USB CDC ドライバ編より 流用
flash.h	フラッシュ・メモリ書き換え処理向け共通ヘッダ	
r_typedefs.h	固定長整数型定義ヘッダ	
FSL.h	FSL ヘッダ・ファイル	
usbfc850.h	USBFC CDC サンプル・ドライバ usbfc850.c 関数プロトタイプ宣言	USB CDC ドライバ編より 流用
usbfc850_communication.h	USBFC CDC サンプル・ドライバ usbfc850_communication.c 関数プロトタイプ宣言	USB CDC ドライバ編より 流用
usbfc850_desc.h	USBFC CDC サンプル・ドライバ ディスクリプタ定義	USB CDC ドライバ編より 流用
usbfc850_errno.h	USBFC CDC サンプル・ドライバ エラー・コード定義	USB CDC ドライバ編より 流用
usbfc850_types.h	USBFC CDC サンプル・ドライバ ユーザ型宣言	USB CDC ドライバ編より 流用
reg_v850e2ml4.h	USBFC CDC サンプル・ドライバ USB ファンクション用レジスタ定義	USB CDC ドライバ編より 流用
except_handler_ram.asm	RAM 上例外ハンドラ*	RAM 上から割り込み処理 関数へジャンプ
cstart.asm	スタートアップ・ルーチン	標準のスタートアップ・ ルーチンからスタック・サ イズを変更し RAM のプロ グラム領域の初期化を追加
libFSL_T05_REC_R32.lib	FSL ライブラリ (32 レジスタモード)	
v850e2ml4_flash_update_usbfc.dir	リンク・ディレクティブ設定ファイル	
v850e2ml4_flash_update_usbfc.fjp	far jump 呼び出し関数一覧ファイル	

【注】\* 例外ハンドラ上に配置する、割り込みのハンドラ・アドレスから割り込みハンドラ関数へのジャンプ命令を記述しています。

### 6.3 定数一覧

表 6.4、表 6.5 に サンプルコードで使用する定数を示します。

表6.4 サンプルコードで使用する定数 (1/2)

定数名	設定値	内容
RET_OK	0	正常終了
RET_ERR	-1	異常終了
RET_ERR_FLASH_ACTIVATE	-1	フラッシュ環境の開始失敗
RET_ERR_FLASH_MODECHECK	-2	FLMD0 端子のチェック NG
RET_ERR_FLASH_ERASE	-3	消去処理失敗
RET_ERR_FLASH_WRITE	-4	書き込み処理失敗
RET_ERR_FLASH_IVERIFY	-5	内部ベリファイが失敗
RET_ERR_FLASH_DEACTIVATE	-6	フラッシュ環境の終了失敗
RET_ERR_FLASH_FLMD0_HIGH	-7	FLMD0 端子 High レベル設定失敗
RET_ERR_FLASH_FLMD0_LOW	-8	FLMD0 端子 Low レベル設定失敗
RET_ERR_FLASH_HEX_LINESIZE	-9	ヘキサ・ファイルの行データ数異常
RET_ERR_FLASH_HEX_DATA	-10	ヘキサ・ファイルのプログラムデータ異常
BLOCK_MASTER_PRG	8	書き換え領域ブロック番号
TOP_ADDR_MASTER_PRG	H'00008000	書き換え領域先頭アドレス
SIZE_MASTER_PRG	H'1000	書き換え領域サイズ (4K バイト)
SIZE_WRITE	64	書き込み指定サイズ
TOP_ADDR_MASTER_PRG_CHKSUM	TOP_ADDR_MASTER_PRG + SIZE_MASTER_PRG - SIZE_WRITE	チェックサム領域先頭アドレス (H'00008FC0)
TOP_ADDR_EXT_HANDLER	H'FEDF E000	転送先例外ハンドラ・アドレス先頭

表6.5 サンプルコードで使用する定数 (2/2)

定数名	設定値	内容
FLASH_STATUS_FLMD0_HIGH	H'01	FLMD0 の High 設定完了状態(プルアップ有効)
FLASH_STATUS_FSL_ACTIVE	H'02	FSL の開始状態
HEXDATA_POS_RECMARK	0	ヘキサ・データのレコード・マークの位置
HEXDATA_POS_BYTE_NUM	1	ヘキサ・データのバイト数の位置
HEXDATA_POS_RECTYPE_UPPER	7	ヘキサ・データのレコード・タイプ上位桁の位置
HEXDATA_POS_RECTYPE_LOWER	8	ヘキサ・データのレコード・タイプ下位桁の位置
HEXDATA_POS_CODE_TOP	9	ヘキサ・データのコードの先頭位置
SIZE_MAX_LINE_NUM_HEX	525	受信データ格納バッファサイズ (下記の合計) レコード・マーク : 1 文字、 バイト数 : 2 文字、 ロケーション・アドレス : 4 文字、 レコード・タイプ : 2 文字、 コード : (最大) 512 文字、 チェックサム : 2 文字、 リターン (¥r) + ニューライン (¥n) : 2 文字
SIZE_BUF_RX_DATA	SIZE_MAX_LINE_NUM_HEX * 2	受信データ格納バッファサイズ
FLASH_WRITE_LOOP_NOP	0	書き込み待ち時に、関数実行なし
USBFC_CDC_TX_SIZE	64	USBFC 通信 1 回あたりの送信データサイズ
USBFC_CDC_RX_SIZE	64	USBFC 通信 1 回あたりの受信データサイズ
PORT_BIT_P1_4	H'0010	ポート機能設定 P1_4 のビット位置
PORT_BIT_P2_3	H'0008	ポート機能設定 P2_3 のビット位置
PORT_BIT_P2_4	H'0010	ポート機能設定 P2_4 のビット位置
PORT_BIT_P2_7	H'0080	ポート機能設定 P2_7 のビット位置
PORT_BIT_P2_11	H'0800	ポート機能設定 P2_11 のビット位置

## 6.4 変数一覧

表 6.6に グローバル変数を示します。

表6.6 グローバル変数

型	変数名	内容	使用関数
uint8_t	g_flag_start_flash_reprog	フラッシュ書き換え開始フラグ	main, intp2_isr
fsl_status_t	g_error_fsl_status	FSL のエラー保存	main, flash_activate, flash_modecheck, flash_erase, flash_write, flash_iverify
uint32_t	g_addr_write_error	書き込みエラーアドレス	main, flash_write
uint8_t	g_flag_w_data_buf0_full	書き込みバッファ 0 フルフラグ	flash_reprogram, flash_store_line_data
uint8_t	g_flag_w_data_buf1_full	書き込みバッファ 1 フルフラグ	flash_reprogram, flash_store_line_data
uint8_t	g_status_cur_w_buf_store	書き込みバッファ格納ステータス	flash_reprogram, flash_store_line_data
uint8_t	g_flag_end_record	終了レコード受信フラグ	flash_reprogram, flash_store_line_data
uint16_t	g_chksm_size	書き込みデータのプログラムコード サイズ	flash_reprogram, flash_store_line_data
uint16_t	g_chksm_data	書き込みデータのチェックサムデータ	flash_reprogram, flash_store_line_data
uint8_t	g_buf_write_data0 [SIZE_WRITE]	書き込みデータ格納バッファ 0	flash_reprogram, flash_store_line_data
uint32_t	g_cnt_store_buf_w_data0	書き込みデータ格納バッファ 0 データ 数	flash_reprogram, flash_store_line_data
uint8_t	g_buf_write_data1 [SIZE_WRITE]	書き込みデータ格納バッファ 1	flash_reprogram, flash_store_line_data
uint32_t	g_cnt_store_buf_w_data1	書き込みデータ格納バッファ 1 データ 数	flash_reprogram, flash_store_line_data
uint32_t	g_index_rx_data	受信データ格納場所インデックス	flash_reprogram, flash_store_usb_data
uint8_t	g_buf_rx_data [SIZE_BUF_RX_DATA]	受信データ格納バッファ	flash_store_usb_data
int8_t	g_status_store_error	受信データエラー	flash_reprogram, flash_store_line_data
uint8_t	g_flag_flash_status	フラッシュ環境ステータス	flash_init, flash_activate, flash_end
uint8_t *	g_addr_line_head	受信データの未処理行先頭アドレス	flash_reprogram, flash_store_usb_data
uint8_t	g_status_cur_w_buf_write	書き込みバッファ書き込みステータス	flash_reprogram, flash_store_usb_data
char	g_msg_sendcode[]	プログラム送信要求メッセージ	flash_reprogram

## 6.5 関数一覧

表 6.7に 関数を示します。

表6.7 関数

関数名	概要
main	メイン処理
except_handler_addr_set	例外ハンドラ・ベース・アドレスの切り替え処理
check_sum_check	書き換え領域のチェックサム判定処理
intp2_init	INTP2 割り込み初期化処理
intp2_isr	INTP2 割り込み処理
flash_reprogram	フラッシュ書き換え処理
flash_init	フラッシュ環境の初期化処理
flash_activate	フラッシュ環境の開始処理
flash_modecheck	FSL による FLMD0 端子のチェック処理
flash_erase	指定ブロックの消去処理
flash_write	指定アドレスからの書き込み処理
flash_iverify	指定ブロックの内部ベリファイ処理
flash_end	フラッシュ環境終了処理
flash_set_flmd0	FLMD0 端子レベル設定処理
flash_store_usb_data	受信データ変換格納処理
flash_store_line_data	行データ変換格納処理
hex2bin	テキストバイナリ変換処理
taua0_led_sample	定周期 LED 点滅用 TAU0 初期化処理 (書き換え領域サンプル関数)
taua0_led_spare	定周期 LED 点滅用 TAU0 初期化処理 (予備領域サンプル関数)
taua0_i0_interval_timer_isr*	TAU0 インターバル・タイマ割り込み処理
usbf_cdc_init	USBF 初期化処理
usbf_cdc_port_init	USBF ポート初期化処理
usbf_cdc_tx_msg	USBF メッセージ送信処理
usbf_cdc_rx	USBF 受信処理

【注】 \* LED の点滅処理よりも USB 通信により受信したプログラムデータの格納処理を優先するために、割り込みハンドラ関数 `taua0_ch0_interval_timer_isr` は多重割り込みを許可しています。また、TAU0 インターバル・タイマ割り込みは USBF 受信割り込みよりも優先順位を低く設定しています。

## 6.6 関数仕様

サンプルコードの関数仕様を示します。

main	
概要	メイン処理
ヘッダ	
宣言	void main (void)
説明	変数、例外ハンドラ・アドレス、INTP2 割り込み、USBFC の初期化後に、チェックサム判定結果に従って、書き換え領域または予備領域に配置したプログラムを実行します。その後、割り込みを許可し INTP2 割り込みが発生した場合はフラッシュ書き換え処理を行います。書き換えに成功した場合はリセット要求メッセージ、失敗した場合はエラーメッセージを出力して、無限ループに入ります。
引数	なし
リターン値	なし
except_handler_addr_set	
概要	例外ハンドラ・ベース・アドレスの切り替え処理
ヘッダ	
宣言	int32_t except_handler_addr_set (uint32_t base_addr)
説明	引数に指定された値を SW_BASE レジスタに設定した後、SW_CTL レジスタの SET ビットに 1 を設定し、SW_BASE レジスタの内容を例外ハンドラ・ベース・アドレス・レジスタ(EH_BASE)へ転送します。
引数	uint32_t base_addr : 例外ハンドラ・ベース・アドレス設定値 (下位 12 ビットは 0 であること)
リターン値	0 (RET_OK) : 正常終了 -1 (RET_ERR) : 引数エラー(下位 12 ビットが 0 でない)
check_sum_check	
概要	書き換え領域のチェックサム判定処理
ヘッダ	
宣言	int32_t check_sum_check (void)
説明	書き換え領域の最後尾部分 4 バイト (H'0000 8FC0~H'0000 8FC3) に格納したプログラムコードサイズおよびチェックサムデータをもとに、書き換え領域の先頭番地 (H'0000 8000) からサム値を算出し、チェックサムデータとの一致判定を行います。
引数	なし
リターン値	0 (RET_OK) : チェックサム一致 -1 (RET_ERR) : チェックサム不一致

---

**intp2\_init**

---

概要	INTP2 割り込み初期化処理
ヘッダ	
宣言	void intp2_init (void)
説明	INTP2 の初期化処理を行います。P2_7 の端子機能を INTP2 入力に設定した後、割り込みコントローラにて割り込み要求を入力立ち下がりエッジで検出するように設定します。その後、INTP2 の割り込み優先レベルを設定します。
引数	なし
リターン値	なし

---

**intp2\_isr**

---

概要	INTP2 割り込み処理
ヘッダ	
宣言	void intp2_isr (void)
説明	INTP2 割り込みがあったことを表すフラグをセットします。
引数	なし
リターン値	なし

---

**flash\_reprogram**

---

概要	フラッシュ書き換え処理
ヘッダ	flash.h
宣言	int32_t flash_reprogram (void)
説明	最初にフラッシュ環境の初期化処理、フラッシュ環境の開始処理、FLMD0 端子のチェック処理、書き換えブロック消去処理を実行します。次に、プログラム送信要求メッセージを送信して、プログラム受信待ちとフラッシュ書き込みを行うループに入ります。プログラムを最後まで受信して書き込みが終了すると、最後にチェックサムデータを書き込んでフラッシュ書き換え終了処理を行います。
引数	なし
リターン値	0 (RET_OK) : 正常終了 -1 (RET_ERR_FLASH_ACTIVATE) : フラッシュ環境の開始失敗 -2 (RET_ERR_FLASH_MODECHECK) : FLMD0 端子のチェック NG -3 (RET_ERR_FLASH_ERASE) : 消去処理失敗 -4 (RET_ERR_FLASH_WRITE) : 書き込み失敗 -5 (RET_ERR_FLASH_IVERIFY) : 内部ベリファイが失敗 -6 (RET_ERR_FLASH_DEACTIVATE) : フラッシュ環境の終了失敗 -7 (RET_ERR_FLASH_FLMD0_HIGH) : FLMD0 端子 High レベル設定失敗 -8 (RET_ERR_FLASH_FLMD0_LOW) : FLMD0 端子 Low レベル設定失敗 -9 (RET_ERR_FLASH_HEX_LINESIZE) : ヘキサ・ファイルの行データ数が異常 -10 (RET_ERR_FLASH_HEX_DATA) : ヘキサ・ファイルのプログラムデータ異常

---

flash_init	
概要	フラッシュ環境の初期化処理
ヘッダ	
宣言	int32_t flash_init (void)
説明	FLMD0 端子レベル設定処理関数を実行して FLMD0 端子を High レベルに設定した後、FSL_Init 関数を実行してセルフ・ライブラリの初期化を行います。flash_set_flmd0 関数がエラーになった場合は RET_ERR_FLASH_FLMD0_HIGH を返します。
引数	なし
リターン値	0 (RET_OK) : 正常終了 -7 (RET_ERR_FLASH_FLMD0_HIGH) : FLMD0 端子 High レベル設定失敗

---

flash_activate	
概要	フラッシュ環境の開始処理
ヘッダ	
宣言	int32_t flash_activate (void)
説明	FSL_FlashEnv_Activate 関数をコールして、フラッシュ環境を開始します。正常終了の場合は、グローバル変数 g_flag_flash_status にフラッシュ環境が開始したことを表すビットを立てた後、RET_OK を戻して終了します。FSL_FlashEnv_Activate 関数が FSL_OK 以外を戻した場合は、その戻り値をグローバル変数 g_error_fsl_status に保存して、RET_ERR_FLASH_ACTIVATE を戻して終了します。
引数	なし
リターン値	0 (RET_OK) : 正常終了 -1 (RET_ERR_FLASH_ACTIVATE) : フラッシュ環境の開始失敗

---

flash_modecheck	
概要	FSL による FLMD0 端子のチェック処理
ヘッダ	
宣言	int32_t flash_modecheck (void)
説明	FSL_ModeCheck 関数をコールして、FLMD0 端子のチェックを行います。正常終了の場合は、RET_OK を戻して終了します。FSL_ModeCheck 関数が FSL_OK 以外を戻した場合は、その戻り値をグローバル変数 g_error_fsl_status に保存して、RET_ERR_FLASH_MODECHECK を戻して終了します。
引数	なし
リターン値	0 (RET_OK) : 正常終了 -2 (RET_ERR_FLASH_MODECHECK) : FLMD0 端子のチェック NG

---

---

**flash\_erase**

---

概要	指定ブロックの消去処理
ヘッダ	
宣言	<code>int32_t flash_erase (uint32_t start_block, uint32_t end_block)</code>
説明	指定された引数に従って FSL_Erase 関数をコールすることで、ブロックの消去を行います。また、FSL_Erase 関数実行後に FSL_StatusCheck 関数をコールして、消去処理の完了が確認できるまで待ちます。FSL_Erase 関数または FSL_StatusCheck 関数がエラー値を戻した場合は、その戻り値をグローバル変数 <code>g_error_fsl_status</code> に保存して、 <code>RET_ERR_FLASH_ERASE</code> を戻して終了します。
引数	<code>uint32_t start_block</code> : 消去を行う範囲の先頭ブロック番号 <code>uint32_t end_block</code> : 消去を行う範囲の最終ブロック番号
リターン値	0 ( <code>RET_OK</code> ) : 正常終了 -3 ( <code>RET_ERR_FLASH_ERASE</code> ) : 消去処理失敗

---

**flash\_write**

---

概要	指定アドレスからの書き込み処理
ヘッダ	
宣言	<code>int32_t flash_write (uint8_t * src_data_addr, uint32_t dst_write_addr, uint32_t length, func_callback_t func_callback)</code>
説明	指定された引数に従って FSL_Write 関数をコールすることで、フラッシュへの書き込みを行います。また、FSL_Write 関数実行後は、FSL_StatusCheck 関数をコールして、書き込み処理の完了が確認できるまで待ちます。待ち期間中は引数 <code>loop_func</code> で指定された関数を実行します。FSL_Write 関数または FSL_StatusCheck 関数がエラー値を戻した場合は、その戻り値をグローバル変数 <code>g_error_fsl_status</code> に保存して、 <code>RET_ERR_FLASH_WRITE</code> を戻して終了します。
引数	<code>uint8_t * src_data_addr</code> : 書き込みデータ先頭アドレス (内蔵 ROM 領域外) <code>uint32_t dst_write_addr</code> : 書き込みデータの格納先アドレス (4 ワード境界) <code>uint32_t length</code> : 書き込みデータ長 (ワード単位、4 ワード境界、MAX: 内蔵 ROM サイズ) <code>func_callback_t func_callback</code> : 待ち期間中実行関数のアドレス、 0( <code>FLASH_WRITE_LOOP_NOP</code> )が指定された場合は実行しない
リターン値	0 ( <code>RET_OK</code> ) : 正常終了 -4 ( <code>RET_ERR_FLASH_WRITE</code> ) : 書き込み失敗

flash_iverify	
概要	指定ブロックの内部ベリファイ処理
ヘッダ	
宣言	int32_t flash_iverify (uint32_t start_block, uint32_t end_block)
説明	引数に従って FSL_IVerify 関数をコールして、指定ブロックの内部ベリファイ処理を行います。また、FSL_IVerify 関数実行後は、FSL_StatusCheck 関数をコールして、内部ベリファイ処理の完了が確認できるまで待ちます。FSL_IVerify 関数または FSL_StatusCheck 関数がエラー値を戻した場合は、その戻り値をグローバル変数 g_error_fsl_status に保存して、RET_ERR_FLASH_IVERIFY を戻して終了します。
引数	uint32_t start_block           ベリファイチェックを行う範囲の先頭ブロック番号 uint32_t end_block           ベリファイチェックを行う範囲の最終ブロック番号
リターン値	0 (RET_OK)                       : 正常終了 -5 (RET_ERR_FLASH_IVERIFY)     : 内部ベリファイが失敗
flash_end	
概要	フラッシュ環境終了処理
ヘッダ	
宣言	int32_t flash_end (void)
説明	FSL_FlashEnv_Deactivate 関数をコールしてフラッシュ環境を終了した後で flash_set_flmd0 関数をコールして FLMD0 端子を Low レベルに設定します。FSL_FlashEnv_Deactivate 関数がエラー値を戻した場合は、RET_ERR_FLASH_DEACTIVATE を戻します。flash_set_flmd0 関数が 0 以外を戻した場合は、RET_ERR_FLASH_FLMD0_LOW を戻して終了します。
引数	なし
リターン値	0 (RET_OK)                       : 正常終了 -6 (RET_ERR_FLASH_DEACTIVATE)  : フラッシュ環境の終了失敗 -8 (RET_ERR_FLASH_FLMD0_LOW)   : FLMD0 端子 High レベル設定失敗
flash_set_flmd0	
概要	FLMD0 端子レベル設定処理
ヘッダ	
宣言	int32_t flash_set_flmd0 (uint8_t level)
説明	FLMD 制御レジスタを設定して、FLMD0 のプルアップ/プルダウン制御を切り替えます。保護レジスタへの書き換えシーケンスに従い、FLMD 保護コマンド・レジスタに H'A5 を代入した後、FLMD 制御レジスタに引数で指定した値を代入し、反転した値を代入し、再び引数で指定した値を代入します。最後にレジスタの値が変更できていることを確認して終了します。
引数	uint8_t level                    : 0x00 : FLMD0 端子を Low レベルに設定 : 0x01 : FLMD0 端子を High レベルに設定
リターン値	0 (RET_OK)                       : 正常終了 -1 (RET_ERR)                    : FLMDCNT レジスタへの書き込み動作エラー

flash_store_usb_data	
概要	受信データ変換格納処理
ヘッダ	flash.h
宣言	void flash_store_usb_data (void)
説明	usbfc_cdc_rx 関数を実行することで USB 受信データを確認して、受信データがあるときは受信データ格納バッファに格納します。受信データ格納バッファに格納したデータに改行があるときは、行データ変換格納処理を実行します。最後に受信データ格納バッファのデータを先頭に移動して終了します。
引数	なし
リターン値	なし
flash_store_line_data	
概要	行データ変換格納処理
ヘッダ	flash.h
宣言	void flash_store_line_data (uint8_t * addr_line_head)
説明	ヘキサ・データ 1 行をバイナリ変換して 2 面の書き込みデータ格納バッファに格納します。1 行分のヘキサ・データがデータ・レコードの場合、データをバイナリ形式に変換して、バッファがフルになるまで保存します。バッファがフルになった場合は、もう 1 面のバッファに切り替えます。1 行分のヘキサ・データがエンド・レコードの場合、バッファの残りを H'FF で埋めて受信が終了したことを表すフラグをセットします。
引数	uint8_t * addr_line_head : 行データ先頭アドレス
リターン値	なし
hex2bin	
概要	テキストバイナリ変換処理
ヘッダ	
宣言	int32_t hex2bin(uint8_t upper, uint8_t lower)
説明	テキストデータ (2 文字) を 1 バイトのバイナリデータに変換します。 引数に与えたデータが「0」～「9」または「A」～「F」のテキストデータであれば有効データとみなし、H'0～H'F のバイナリデータに変換します。 第一引数 (upper) の変換結果を 4 ビット左シフトし、第二引数 (lower) の変換結果との論理和をとった後、1 バイトのバイナリデータとして返却します。
引数	uint8_t upper : 上位 4 ビット用のテキストデータ uint8_t lower : 下位 4 ビット用のテキストデータ
リターン値	0～255 : 1 バイトのバイナリデータ -1 (RET_ERR) : 入力データ不正

---

taua0_led_sample	
概要	定周期 LED 点滅用 TAUUA0 初期化処理 (書き換え領域サンプル関数)
ヘッダ	
宣言	void taua0_led_sample (void)
説明	LED を点滅させるために、LED に接続されたポートを出力に設定し、TAUUA0 を一定周期で割り込みを発生させるインターバル・タイマに設定します。
引数	なし
リターン値	なし

---

taua0_led_spare	
概要	定周期 LED 点滅用 TAUUA0 初期化処理 (予備領域サンプル関数)
ヘッダ	
宣言	void taua0_led_spare (void)
説明	LED を点滅させるために、LED に接続されたポートを出力に設定し、TAUUA0 を一定周期で割り込みを発生させるインターバル・タイマに設定します。
引数	なし
リターン値	なし

---

taua0_i0_interval_timer_isr	
概要	TAUUA0 インターバル・タイマ割り込み処理
ヘッダ	
宣言	void taua0_i0_interval_timer_isr (void)
説明	LED 点滅のためのポート P1_4 の出力を反転します。
引数	なし
リターン値	なし

---

usbfc_cdc_init	
概要	USBFC 初期化処理
ヘッダ	flash.h
宣言	void usbfc_cdc_init (void)
説明	H バスを使用するためのレジスタ設定とポート初期化処理を行った後、usbfc850_init 関数を実行します。
引数	なし
リターン値	なし

---

---

<b>usb_cdc_port_init</b>	
概要	USBF ポート初期化処理
ヘッダ	
宣言	void usb_cdc_port_init (void)
説明	P2_11 端子を UCLK、P2_3 端子をポート入力設定、P2_4 端子をポート出力設定で使用するための初期化を行います。
引数	なし
リターン値	なし

---

<b>usb_cdc_tx_msg</b>	
概要	USBF メッセージ送信処理
ヘッダ	flash.h
宣言	void usb_cdc_tx_msg (char * msg)
説明	usb850_send_buf 関数を必要な回数実行して、引数で指定されたメッセージを送信します。メッセージは文字列終端文字'¥0'があるまで、終端文字を含めて送信します。
引数	char * msg : 送信メッセージ文字列
リターン値	なし

---

<b>usb_cdc_rx</b>	
概要	USBF 受信処理
ヘッダ	flash.h
宣言	int32_t usb_cdc_rx (uint8_t * rx_data)
説明	usb850_rcv_buf 関数を実行して受信しているデータを取得します。受信データがあるとき、引数 rx_data で指定したアドレスの領域に受信データを格納し、データ数を返却します。受信データがないときは0を返却します。
引数	uint8_t * rx_data : 受信データ格納領域の先頭アドレス (RAM 領域)
リターン値	-1 (RET_ERR) : 引数エラー 0 以上 : 受信データ数

---

## 6.7 フローチャート

### 6.7.1 スタートアップ・ルーチンの処理

図 6.4に スタートアップ・ルーチンの処理のフローチャートを示します。




図6.4 スタートアップ・ルーチンの処理

6.7.2 メイン処理

図 6.5にメイン処理のフローチャートを示します。




図6.5 メイン処理

## 6.7.3 例外ハンドラ・アドレス切り替え処理

図 6.6 に例外ハンドラ・アドレス切り替え処理のフローチャートを示します。




図6.6 例外ハンドラ・アドレス切り替え処理

## 6.7.4 書き換え領域のチェックサム判定処理

図 6.7 に 書き換え領域のチェックサム判定処理のフローチャートを示します。




図6.7 書き換え領域のチェックサム判定処理

## 6.7.5 INTP2 割り込み初期化処理

図 6.8 に INTP2 割り込み初期化処理のフローチャートを示します。




図6.8 INTP2 割り込み初期化処理

## 6.7.6 INTP2 割り込み処理

図 6.9 に INTP2 割り込み処理のフローチャートを示します。




図6.9 INTP2 割り込み処理

6.7.7 フラッシュ書き換え処理

図 6.10、図 6.11にフラッシュ書き換え処理のフローチャートを示します。




図6.10 フラッシュ書き換え処理 (1/2)




図6.11 フラッシュ書き換え処理 (2/2)

## 6.7.8 フラッシュ環境の初期化処理

図 6.12 にフラッシュ環境の初期化処理のフローチャートを示します。




図6.12 フラッシュ環境の初期化処理

## 6.7.9 フラッシュ環境の開始処理

図 6.13にフラッシュ環境の開始処理のフローチャートを示します。




図6.13 フラッシュ環境の開始処理

## 6.7.10 FSL による FLMD0 端子のチェック処理

図 6.14に FSLによるFLMD0 端子のチェック処理のフローチャートを示します。




図6.14 FSL による FLMD0 端子のチェック処理

## 6.7.11 指定ブロックの消去処理

図 6.15に 指定ブロックの消去処理のフローチャートを示します。




図6.15 指定ブロックの消去処理

6.7.12 指定アドレスからの書き込み処理

図 6.16に 指定アドレスからの書き込み処理のフローチャートを示します。




図6.16 指定アドレスからの書き込み処理

## 6.7.13 指定ブロックの内部ベリファイ処理

図 6.17に 指定ブロックの内部ベリファイ処理のフローチャートを示します。




図6.17 指定ブロックの内部ベリファイ処理

## 6.7.14 フラッシュ環境終了処理

図 6.18にフラッシュ環境終了処理のフローチャートを示します。




図6.18 フラッシュ環境終了処理

## 6.7.15 FLMD0 端子レベル設定処理

図 6.19に FLMD0 端子レベル設定処理のフローチャートを示します。




図6.19 FLMD0 端子レベル設定処理

6.7.16 受信データ格納処理

図 6.20に 受信データ格納処理のフローチャートを示します。




図6.20 受信データ格納処理

6.7.17 行データ変換格納処理

図 6.21、図 6.22に 行データ変換格納処理のフローチャートを示します。




図6.21 行データ変換格納処理 (1/2)




図6.22 行データ変換格納処理 (2/2)

## 6.7.18 テキストバイナリ変換処理

図 6.23に テキストバイナリ変換処理のフローチャートを示します。




図6.23 テキストバイナリ変換処理

## 6.7.19 定周期 LED 点滅用 TAU0 初期化処理 (書き換え領域、予備領域サンプル関数)

図 6.24 に 定周期 LED 点滅用 TAU0 初期化処理 (書き換え領域、予備領域サンプル関数) のフローチャートを示します。




図6.24 定周期 LED 点滅用 TAU0 初期化処理 (書き換え領域、予備領域サンプル関数)

## 6.7.20 TAU0 インターバル・タイマ割り込み処理

図 6.25に TAU0 インターバル・タイマ割り込み処理のフローチャートを示します。




図6.25 TAU0 インターバル・タイマ割り込み処理

## 6.7.21 USBFC 初期化処理

図 6.26に USBFC初期化処理のフローチャートを示します。




図6.26 USBFC 初期化処理

## 6.7.22 USBFC ポート初期化処理

図 6.27に USBFCポート初期化処理のフローチャートを示します。




図6.27 USBFC ポート初期化処理

6.7.23 USBF メッセージ送信処理

図 6.28に USBFメッセージ送信処理のフローチャートを示します。




図6.28 USBF メッセージ送信処理

## 6.7.24 USBF 受信処理

図 6.29に USBF受信処理のフローチャートを示します。




図6.29 USBF 受信処理

## 7. 操作概要

本サンプルコードでは、USB 通信ホスト機器を使用してアップデート用のプログラムを送信します。ここでは USB 通信ホスト機器として PC を使用して制御する例を示します。

図 7.1 に サンプルコード使用のためのハードウェア構成例を示します。




図7.1 サンプルコード使用のためのハードウェア構成例

CPU ボード (USB ファンクションコネクタ (J3)) とホスト PC を、USB ケーブルで接続してください。コネクタの詳細は「V850E2/ML4 CPU ボード R0K0F4022C000BR ユーザーズマニュアル」を参照してください。

上記の設定完了後、本サンプルコードの CPU ボードの電源を入れてください。ホスト PC が CPU ボードを認識してから、VT100 互換端末エミュレータ (シリアル通信アプリケーションソフト) を起動してください。

ホスト PC が USB 機器として CPU ボードを認識するには、本サンプルコードに付属の ML4\_CDC.inf のインストールが必要です。アプリケーションノート「V850E2/MN4 マイクロコンピュータ USB CDC (コミュニケーション・デバイス・クラス) ドライバ編」、「V850E2/ML4 マイクロコンピュータ USB マルチファンクション動作例」を参照してインストールしてください。

端末エミュレータ起動後、接続の設定を行います。端末エミュレータのシリアルポート番号はボードと接続している番号を選択します。

本サンプルコードを実行 (CPU ボードを起動) すると、V850E2/ML4 は予備領域に格納したプログラムを実行し、CPU ボード上の LED を一定周期で点滅させます。この状態でホスト PC 上の端末エミュレータ接続を確立し、端末エミュレータからデータ送信 (任意のキー入力など) を行うと、USB 通信を受けた V850E2/ML4 は、ホスト PC に対し「Generate INTP2 interrupt for transition to flash programming event.」というメッセージを送信します。

端末エミュレータ上で上記メッセージ表示を確認後、CPU ボード上の INTP2 外部割り込み用スイッチ (SW5) を押すと、V850E2/ML4 はホスト PC に対し「--> INTP2 detected!」というメッセージを送信します。INTP2 割り込みが発生すると、V850E2/ML4 はフラッシュ書き換え処理に入り、最初書き換え領域を消去します。消去が完了すると、V850E2/ML4 はホスト PC に対し「Send subroutine code to update program in Intel expanded hex format.」というメッセージを送信し、ホスト PC からのデータ受信待ち状態に入ります。

ホスト PC からプログラムデータとしてインテル拡張ヘキサ・フォーマットのファイルを送信するときは、端末エミュレータの送信機能などを利用してください。該当ファイル (v850e2ml4\_sample\_host\_send.hex など) を選択して送信すると、本サンプルコードは受信したファイルをプログラムデータに変換し、フラッシュ・メモリ領域のプログラムを書き換えます。

書き換え (アップデート) 完了後、V850E2/ML4 はホスト PC に対し「Successfully Finish Writing Program Data. Please Reset.」というメッセージを送信してリセット待ち状態に入ります。メッセージ表示を確認後、端末エミュレータを終了してから CPU ボードを再起動してください。

CPU ボードを再起動すると、CPU ボード上の LED は前回と異なる周期で点滅します。再起動前のデータ受信 / フラッシュ書き換え (アップデート) が正常に実施できなかった場合、V850E2/ML4 は再起動後にチェックサムエラーと判定します。この場合、V850E2/ML4 は予備領域のプログラムを実行します。

## 8. サンプルコード

サンプルコードは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

## 9. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル：ハードウェア

V850E2/ML4 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.2.00 (R01UH0262JJ)  
(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース

(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

ユーザーズマニュアル：開発環境

CubeSuite+ V1.03.00 統合開発環境ユーザーズマニュアル コーディング編 (CX コンパイラ) Rev.1.00  
(R20UT2139JJ)

CubeSuite+ V1.03.00 統合開発環境ユーザーズマニュアル ビルド編 (CX コンパイラ) Rev.1.00  
(R20UT2142JJ)

V850E2/ML4 CPU ボード R0K0F4022C000BR ユーザーズマニュアル Rev.1.00 (R20UT0778JJ0100)  
(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

ユーザーズマニュアル：ソフトウェア

V850E2M ユーザーズマニュアル アーキテクチャ編 Rev.1.00 (R01US0001JJ)  
(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

## ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

改訂記録	V850E2/ML4 アプリケーションノート USB ファンクション・コントローラ (USBF) を使用したフラッシュ・セルフ・プログラミングによるプログラムアップデート例
------	--

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2013.08.06	—	初版発行

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

### 2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違くと、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。  
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、  
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、  
防災・防犯装置、各種安全装置等  
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事事務に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町 2-6-2（日本ビル）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。  
総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/contact/>