

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。


注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

抵抗内蔵PNPエピタキシャル形シリコントランジスタ
中速度スイッチング用

特 徴


○バイアス抵抗を内蔵しています。

($R_1=4.7\text{ k}\Omega$, $R_2=4.7\text{ k}\Omega$)



○AA1L3Mとコンプリメンタリで使用できます。

外形図 (単位: mm)



電極接続

- 1. Emitter EIAJ : SC-43B
- 2. Collector JEDEC : TO-92
- 3. Base IEC : PA33

絶対最大定格 ($T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-10	V
コレクタ電流 (直 流)	$I_{C(DC)}$	-100	mA
コレクタ電流 (パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-200	mA
全 損 失	P_T	250	mW
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$







*PW \leq 10 ms, Duty Cycle \leq 50 %



電気的特性 ($T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-50\text{ V}$, $I_E=0$			-100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} **	$V_{CE}=-5.0\text{ V}$, $I_C=-5.0\text{ mA}$	20	40	80	-
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} **	$V_{CE}=-5.0\text{ V}$, $I_C=-50\text{ mA}$	70	110		-
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ **	$I_C=-5.0\text{ mA}$, $I_B=-0.25\text{ mA}$		-0.02	-0.3	V
ロウレベル入力電圧	V_{IL} **	$V_{CE}=-5.0\text{ V}$, $I_B=-100\text{ }\mu\text{A}$		-1.1	-0.8	V
ハイレベル入力電圧	V_{IH} **	$V_{CE}=-0.2\text{ V}$, $I_C=-5.0\text{ mA}$	-3.0	-1.5		V
入 力 抵 抗	R_1		3.29	4.7	6.11	k Ω
抵 抗 比 率	R_1/R_2		0.9	1.0	1.1	-
タ ー ン オ ン 時 間	t_{on}	$V_{CC}=-5\text{ V}$, $R_L=1\text{ k}\Omega$			0.5	μs
蓄 積 時 間	t_{stg}	$V_1=-5\text{ V}$, $PW=2\text{ }\mu\text{s}$			3.0	μs
タ ー ン オ フ 時 間	t_{off}	Duty Cycle \leq 2 %			5.0	μs

**PW \leq 350 μs , Duty Cycle \leq 2 %

特性曲線 (T_a = 25 °C)





(メモ)

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意ください。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。
- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

NEC 日本電気株式会社

本社 東京都港区芝五丁目33番1号(日本電気本社ビル) 〒108 東京(03)454-1111

半導体第一、第二販売事業部 東京都港区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル) 〒108 東京(03)456-6111

関西支社 半導体販売部 大阪市北区堂島浜一丁目2番6号(新大阪ビル) 〒530 大阪(06)348-1461 大阪(06)348-1466

中部支社 電子デバイス部 名古屋市中区栄四丁目15番32号(日建住生ビル) 〒460 名古屋(052)262-3611

北海道支社	札幌(011)231-0161	長野支店	長野(0262)35-1444
札幌支店	札幌(011)251-5531	長野支店	長野(0263)35-1666
釧路支店	釧路(0154)25-2255	長野支店	長野(0266)53-5350
旭川支店	旭川(0138)52-1177	長野支店	長野(0552)24-4141
帯広支店	帯広(0166)25-3716	長野支店	長野(0273)26-1255
青森支店	青森(0155)22-8288	長野支店	長野(0276)46-4011
八戸支店	八戸(022)261-5511	長野支店	長野(0286)21-2281
岩手支店	岩手(0177)76-2181	長野支店	長野(0292)26-1717
山形支店	山形(0178)46-1611	長野支店	長野(0299)92-0511
福島支店	福島(0196)51-4344	長野支店	長野(0299)92-0511
宮城支店	宮城(0188)63-3773	長野支店	長野(03)456-3111
茨城支店	茨城(0249)23-5511	長野支店	長野(03)835-4411
栃木支店	栃木(0245)21-5511	長野支店	長野(03)348-5551
群馬支店	群馬(0234)24-3361	長野支店	長野(03)490-6311
新潟支店	新潟(025)247-6101	長野支店	長野(03)988-2011
		長野支店	長野(0425)26-0911
		長野支店	長野(0422)45-3811

埼玉支社	埼玉(0486)41-1411	京都支店	京都(075)221-8511
大宮支店	大宮(0429)92-3131	京都支店	京都(0775)26-0666
熊谷支店	熊谷(0485)25-3700	京都支店	京都(06)413-3721
千代田支店	千代田(0472)27-5441	京都支店	京都(078)332-3311
柏支店	柏(0471)64-7011	京都支店	京都(0792)24-6677
八王子支店	八王子(0426)46-1181	京都支店	京都(0742)26-1622
神奈川支店	横浜(045)324-5511	京都支店	京都(082)247-4111
川崎支店	川崎(044)244-5801	京都支店	京都(0862)25-4455
神奈川支店	厚木(0462)24-1151	京都支店	京都(0864)22-4343
神奈川支店	横須賀(0468)24-5511	京都支店	京都(0849)31-5063
湘南支店	平塚(0463)22-1711	京都支店	京都(0857)27-5311
静岡支店	静岡(0542)55-2211	京都支店	京都(0852)24-4115
浜松支店	浜松(0559)63-4455	京都支店	京都(0834)21-7700
豊田支店	豊田(0534)52-2711	京都支店	京都(0878)31-8175
名古屋支店	名古屋(052)262-3611	京都支店	京都(0838)22-4141
三河支店	豊田(0532)55-3000	京都支店	京都(0886)26-2740
四日市支店	津(0565)31-2611	京都支店	京都(0889)45-4111
岐阜支店	岐阜(0592)25-7341	京都支店	京都(0888)25-0201
北陸支店	金沢(0762)23-1621	京都支店	京都(0897)32-5001
富山支店	富山(0764)31-8461	京都支店	京都(092)271-7700
石川支店	金沢(0766)25-8115	京都支店	京都(0952)29-5281
福井支店	福井(0776)22-1866	京都支店	京都(093)541-2887
関西支店	大阪(06)231-3111	京都支店	京都(0942)39-7955
中央支店	大阪(06)346-5013	京都支店	京都(0975)34-5339
東支店	大阪(06)720-4411	京都支店	京都(0958)27-0133
北支店	大阪(06)386-4511	京都支店	京都(0985)29-8080
堺支店	堺(0722)22-3905	京都支店	京都(0992)26-1611
和歌山支店	和歌山(0734)28-3211	京都支店	京都(0988)66-5611