

オプションリスト HD6432258(W),HD6432256(W)

選択する仕様に対し□内にチェック(■、×、V)を付けて下さい。

(1) ROMサイズ

☐ HD6432258(W)	256K バイト
☐ HD6432256(W)	128K バイト

発注年月日	年 月 日
貴社名	
所属	
御芳名	
ROMコード名	
L S I 型名(ルネサス記入)	

(2) システム発振器

☐ 水晶発振子	f =	MH z
☐ 外部クロック	f =	MH z

(3) I²Cバス オプション

☐ I ² Cバスを使用する
☐ I ² Cバスを使用しない

- [注] 1. 「I²Cバスを使用する」は内蔵の I²Cバスインタフェース機能(ハードウェアモジュール)を用いてSCL,SDA端子によるデータ転送を行う場合をすべて含みます。I²Cバスインタフェース機能(ハードウェアモジュール)を利用する限り、バス仕様・名称が異なる各種バスインタフェースも「I²Cバスを使用する」に含まれます。
2. 「I²Cバスを使用しない」を選択した場合は I²Cバスインタフェース関連レジスタ(ICCR, ICSR, ICDR, ICMR)に値を設定することはできません。リードすると不定値が読み出されます。
- エミュレータおよびF-ZTAT版では、「I²Cバスを使用する」オプションが選択された状態になっています。
- 「I²Cバスを使用しない」オプション選択時には、I²Cバスインタフェース関連レジスタをアクセスしていないことを十分ご確認願います。

「シングルチップマイコン注文仕様書」の(1)基本項目、マイクロコンピュータファミリの項は、上記(1)、(4)の組み合わせに従い、下表から選んでご記入して下さい。また、「I²Cバスを使用する」オプション選択時には、(1)基本項目、特別仕様(製品仕様、マーク仕様)に重ねて明記をお願いします。

ROMサイズ \ I ² C	I ² Cバスを使用する	I ² Cバスを使用しない
256Kバイト	HD 6 4 3 2 2 5 8 W	HD 6 4 3 2 2 5 8
128Kバイト	HD 6 4 3 2 2 5 6 W	HD 6 4 3 2 2 5 6