

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

### SH7000 シリーズ

#### 32 ビット ÷ 32 ビットの商 (符号なし)

##### 1. 機能

被除数 (符号なし 32 ビット) と除数 (符号なし 32 ビット) の除算を行い、商 (符号なし 32 ビット) を求めます。また、エラー (0 による除算) の有無を T ビットに示します。

##### 2. 引数

| 内容 |  | 格納場所       | データ長 (バイト) |
|----|--|------------|------------|
| 入力 | 被除数 (符号なし 32 ビット)                      | R1         | 4          |
|    | 除数 (符号なし 32 ビット)                       | R0         | 4          |
| 出力 | 商 (符号なし 32 ビット)                        | R1         | 4          |
|    | エラー (0 による除算) の有無<br>(有 : T=1、無 : T=0) | T ビット (SR) | 4          |

##### 3. 内部レジスタ変化およびフラグ変化

| 実行前 → 実行後 |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| R0        | 除数 (符号なし32ビット) → 変化なし           |
| R1        | 被除数 (符号なし32ビット) → 商 (符号なし32ビット) |
| R2        | ワーク                             |
| R3        |                                 |
| R4        |                                 |
| R5        |                                 |
| R6        |                                 |
| R7        |                                 |
| R8        |                                 |
| R9        |                                 |
| R10       |                                 |
| R11       |                                 |
| R12       |                                 |
| R13       |                                 |
| R14       |                                 |
| R15       | (SP)                            |

Tビット  — : 不変  
 ※ : 変化  
 0 : 0固定  
 1 : 1固定

4. プログラミング仕様

|                |     |
|----------------|-----|
| プログラムメモリ (バイト) | 152 |
| データメモリ (バイト)   | 0   |
| スタック (バイト)     | 4   |
| ステート数          | 74  |
| リエントラント        | 可   |
| リロケーション        | 可   |
| 途中割り込み         | 可   |

5. 注意事項

プログラミング仕様のステート数は、H'FFFFFFFF÷H'FFFFFFFE のときの値です。

6. 説明

1. 機能説明

a. 引数の詳細は以下のとおりです。

R0 : 入力引数として、除数 (符号なし 32 ビット) をセットします。

R1 : 入力引数として、被除数 (符号なし 32 ビット) をセットします。

出力引数として、商 (符号なし 32 ビット) がセットされます。

T ビット (SR) : エラー (0 による除算) の有無を示します。

T ビット = 1 実行した除算にエラー (0 による除算) が発生したことを示します。

T ビット = 0 実行した除算にエラー (0 による除算) が発生しなかったことを示します。

b. 図 1 にソフトウェア DIVU32Q の実行例を示します。




図 1 ソフトウェア DIVU32Q の実行例

### 2. 使用上の注意

ソフトウェア DIVU32Q 実行後、被除数がセットされていた、R1 には商がセットされるため、被除数は破壊されます。ソフトウェア DIVU32Q 実行後も被除数を必要とする場合、被除数をあらかじめ退避してください。

### 3. 使用 RAM 説明

ソフトウェア DIVU32Q では RAM は使用していません。

### 4. 使用例

被除数および除数を入力引数にセットしてからソフトウェア DIVSU32Q をサブルーチンコールします。

|        |          |           |                                       |
|--------|----------|-----------|---------------------------------------|
| MOV.L  | DATA1,R1 | ……………     | 被除数 (符号なし32ビット) を入力引数 (R1) にセット       |
| BSR    | DIVU32Q  | ……………     | ソフトウェアDIVU32Qをサブルーチンコール               |
| MOV.L  | DATA2,R0 | ……………     | 除数 (符号なし32ビット) を入力引数 (R0) にセット        |
| BT     | ERROR    | ……………     | エラー (0による除算) が発生した場合、エラー処理<br>ルーチンへ分岐 |
|        | ⋮        |           |                                       |
| .align | 4        |           |                                       |
| DATA1  | .data.l  | H'FFFFFFF |                                       |
| DATA2  | .data.l  | H'FFFFFFE |                                       |

### 5. 動作原理

a. 除算前に以下の初期設定を行います。

- i. R2 を上位 32 ビットとし、被除数を 64 ビットにゼロ拡張します。 (図 2 - )
- ii. 1 ステップ除算で使用する M、Q および T ビットを符号なし除算の値に設定します。 (図 2 - )




図 2 初期設定

b. 図3で示すように、除算は ROTCL 命令、DIV1 命令を除数のビット数 (32 回) 分繰り返していきます。




図3 除算

c. 図4に示すように、除算終了後、Tビットには32回目の1ステップ除算の商が格納されています。Tビットの32回目の1ステップ除算の商をR1のLSBへ格納したR1の内容が商となります。





図4 商

7. フローチャート



## 8. プログラムリスト

```

1          1  ;*****
2          2  ;*
3          3  ;* NAME      : QUOTIENT OF 32 BIT UNSIGNED DIVISION  *
           3  ;*                (DIVU32Q)                            *
4          4  ;*
5          5  ;*****
6          6  ;*
7          7  ;* ENTRY   : R1      (DIVIDED)                          *
8          8  ;*                R0      (DIVISOR)                      *
9          9  ;* RETURNS : R1      (QUOTIENT)                         *
10         10 ;*                T BIT (ERROR -> TRUE;T=1,FALSE;T=0)   *
11        11 ;*
12        12 ;*****
13 00001000 13          .SECTION A, CODE, LOCATE=H'1000
14          14  DIVU32Q .EQU      $          ; Entry point
15 00001000 2F26 15          MOV.L    R2,@-R15    ; Escape register
16 00001002 2008 16          TST      R0,R0      ; Divisor = 0 ?
17 00001004 8945 17          BT        DIVU32Q1   ; Yes
18 00001006 222A 18          XOR      R2,R2      ; R2 <- H'00000000
19 00001008 0819 19          DIV0U                    ; Divide as unsigned
20          20
21 0000100A 4124 21          ROTCL    R1          ; Divide 1 step
22 0000100C 3204 22          DIV1     R0,R2      ;
23 0000100E 4124 23          ROTCL    R1          ;
24 00001010 3204 24          DIV1     R0,R2      ;
25 00001012 4124 25          ROTCL    R1          ;
26 00001014 3204 26          DIV1     R0,R2      ;
27 00001016 4124 27          ROTCL    R1          ;
28 00001018 3204 28          DIV1     R0,R2      ;
29 0000101A 4124 29          ROTCL    R1          ;
30 0000101C 3204 30          DIV1     R0,R2      ;
31 0000101E 4124 31          ROTCL    R1          ;
32 00001020 3204 32          DIV1     R0,R2      ;
33 00001022 4124 33          ROTCL    R1          ;
34 00001024 3204 34          DIV1     R0,R2      ;
35 00001026 4124 35          ROTCL    R1          ;
36 00001028 3204 36          DIV1     R0,R2      ;
37          37
38 0000102A 4124 38          ROTCL    R1          ;
39 0000102C 3204 39          DIV1     R0,R2      ;
40 0000102E 4124 40          ROTCL    R1          ;
41 00001030 3204 41          DIV1     R0,R2      ;
42 00001032 4124 42          ROTCL    R1          ;
43 00001034 3204 43          DIV1     R0,R2      ;
44 00001036 4124 44          ROTCL    R1          ;
45 00001038 3204 45          DIV1     R0,R2      ;
46 0000103A 4124 46          ROTCL    R1          ;
47 0000103C 3204 47          DIV1     R0,R2      ;
48 0000103E 4124 48          ROTCL    R1          ;
49 00001040 3204 49          DIV1     R0,R2      ;
50 00001042 4124 50          ROTCL    R1          ;
51 00001044 3204 51          DIV1     R0,R2      ;
52 00001046 4124 52          ROTCL    R1          ;
53 00001048 3204 53          DIV1     R0,R2      ;
54          54

```



```

55 0000104A 4124 55 ROTCL R1 ;
56 0000104C 3204 56 DIV1 R0,R2 ;
57 0000104E 4124 57 ROTCL R1 ;
58 00001050 3204 58 DIV1 R0,R2 ;
59 00001052 4124 59 ROTCL R1 ;
60 00001054 3204 60 DIV1 R0,R2 ;
61 00001056 4124 61 ROTCL R1 ;
62 00001058 3204 62 DIV1 R0,R2 ;
63 0000105A 4124 63 ROTCL R1 ;
64 0000105C 3204 64 DIV1 R0,R2 ;
65 0000105E 4124 65 ROTCL R1 ;
66 00001060 3204 66 DIV1 R0,R2 ;
67 00001062 4124 67 ROTCL R1 ;
68 00001064 3204 68 DIV1 R0,R2 ;
69 00001066 4124 69 ROTCL R1 ;
70 00001068 3204 70 DIV1 R0,R2 ;
71 71 ;
72 0000106A 4124 72 ROTCL R1 ;
73 0000106C 3204 73 DIV1 R0,R2 ;
74 0000106E 4124 74 ROTCL R1 ;
75 00001070 3204 75 DIV1 R0,R2 ;
76 00001072 4124 76 ROTCL R1 ;
77 00001074 3204 77 DIV1 R0,R2 ;
78 00001076 4124 78 ROTCL R1 ;
79 00001078 3204 79 DIV1 R0,R2 ;
80 0000107A 4124 80 ROTCL R1 ;
81 0000107C 3204 81 DIV1 R0,R2 ;
82 0000107E 4124 82 ROTCL R1 ;
83 00001080 3204 83 DIV1 R0,R2 ;
84 00001082 4124 84 ROTCL R1 ;
85 00001084 3204 85 DIV1 R0,R2 ;
86 00001086 4124 86 ROTCL R1 ;
87 00001088 3204 87 DIV1 R0,R2 ;
88 88 ;
89 0000108A 4124 89 ROTCL R1 ;
90 0000108C 0008 90 CLRT ; T bit <- No error
91 0000108E 000B 91 RTS ;
92 00001090 62F6 92 MOV.L @R15+,R2 ; Return register
93 00001092 93 DIVU32Q1 ;
94 00001092 0018 94 SETT ; T bit <- Error
95 00001094 000B 95 RTS ;
96 00001096 62F6 96 MOV.L @R15+,R2 ; Return register
97 97 .END

****TOTAL ERRORS 0
****TOTAL WARNINGS 0

```

## 改訂記録

| Rev. | 発行日        | 改訂内容 |      |
|------|------------|------|------|
|      |            | ページ  | ポイント |
| 1.00 | 2003.11.25 | —    | 初版発行 |
|      |            |      |      |
|      |            |      |      |
|      |            |      |      |
|      |            |      |      |

### 安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

### 本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス 販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス 販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス 販売または特約店までご照会ください。