

QE for BLE[RA,RE,RX] V1.6.0

リリースノート

この度は、ルネサスソリューション・ツールキット – 各種アプリケーション対応開発支援ツール QE (Quick and Effective Tool Solution) 製品である、QE for BLE[RA,RE,RX] V1.6.0 をご使用いただきまして誠にありがとうございます。

このリリースノートでは、本製品のインストール方法および、制限事項等を記載しております。ご使用前に、必ずお読みくださいようお願い申し上げます。

目次

1.	QE for BLE[RA,RE,RX]について.....	2
1.1	製品の概要.....	2
1.2	製品の機能.....	2
1.3	新機能.....	3
1.4	QE for BLE [RA,RE,RX] V1.6.0 Utility の変更点について.....	3
1.5	動作環境.....	4
1.6	対応マイコンおよび Bluetooth モジュール.....	4
1.7	対応 FSP バージョンおよびサンプルプロジェクト.....	4
2.	インストール／アンインストールについて.....	5
2.1	本製品のインストール方法.....	5
2.1.1	e ² studio の Renesas Software Installer からインストールする場合.....	5
2.1.2	Web から QE をダウンロードしてインストールする場合.....	5
2.2	本製品のアップデート方法.....	6
2.3	本製品のアンインストール方法.....	6
2.4	QE for BLE[RA,RE,RX] Utility の更新方法.....	6
3.	注意事項／制限事項について.....	7
3.1	使用上の注意点.....	7
3.1.1	ビューの操作に関する注意点.....	7
3.1.2	RYZ012 モジュールに関する注意点.....	7
3.2	機能制限.....	7
3.2.1	カスタムプロファイル作成時の制限事項.....	7
3.2.2	ビューの操作に関する制限事項.....	8
3.2.3	設定ダイアログの表示に関する制限事項.....	8

1. QE for BLE[RA,RE,RX]について

1.1 製品の概要

QE for BLE[RA,RE,RX]は、統合開発環境 e² studio 上で動作するソリューション・ツールキットのひとつで、Bluetooth® low energy を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。e² studio と QE for BLE[RA,RE,RX]を使用することにより、BLE5 機能対応の RA ファミリ RA4W1 グループ、RE ファミリの RE01B グループ、RX ファミリ RX23W の通信機能をすぐに試せて、導入にかかる開発期間の短縮が実現できます。

また、Bluetooth Low Energy モジュール「RYZ012」もサポートしています。

1.2 製品の機能

製品に Bluetooth 機能を追加するためには、複雑な Bluetooth プロファイルを追加およびカスタマイズする必要があります。QE for BLE[RA,RE,RX]は以下の機能で RA ファミリ、RE ファミリおよび RX ファミリデバイス向けの Bluetooth 開発をサポートします。

1. Bluetooth SIG が提供しているプロファイルの指定

R_BLE カスタムプロファイル RA,RE,RX(QE)ビューで Bluetooth SIG Inc.
(<https://www.bluetooth.com/>) が提供している Bluetooth プロファイルを指定し、コード生成できます。

2. 独自プロファイルの定義

Bluetooth SIG が提供しているプロファイル以外に独自データを通信したい場合、プロファイルを変更する必要があります。R_BLE カスタムプロファイル RA,RE,RX(QE)ビューで、プロファイルを GUI で簡単に変更し、コード生成することができます。

3. アドバタイズ・スキャンの設定

BLE の特徴であるアドバタイズ・スキャンの設定をサポートします。R_BLE カスタムプロファイル RA,RE,RX(QE)ビューで、アドバタイズ・スキャン通信のタイミングや頻度などを GUI で簡単に設定できます。

4. プロファイルを使用した通信確認

QE for BLE[RA,RE,RX]では Bluetooth プロトコルスタック用 API を使ったスクリプトを作成、実行することで、プロファイルを使った通信を確認できます。

【注】 RYZ012 モジュールを使った本機能はサポートしていません。

1.3 新機能

1. Bluetooth LE プロファイルを更新し、新たに QDID:199248 として Bluetooth 認証を取得しました。
QE for BLE[RA,RE,RX] V1.5.0 以前で提供していた Bluetooth LE プロファイルのコードは引き続き提供されますが、これらのコードを使用して開発した製品は 2023 年 2 月 1 日以降に Bluetooth 認証を取得できなくなります。
2. BLE FIT(r_ble_rx23w) バージョン 2.50 に対応しました。
BLE FIT(r_ble_rx23w) バージョン 2.40 までは、FIT に含まれていた profile_cmn/*.c, *.h 、 discovery/*.c, *.h を QE for BLE[RA,RE,RX] が qe_gen フォルダ以下に出力するように変更しました。
3. GUI の動作を改善しました。
 - キャラクターリストの Reliable Write および Broadcast プロパティを追加した際に自動的に必要なディスクリプタを追加するように変更しました。
 - RYZ012 の各サービス/キャラクターリスト/ディスクリプタのコールバック有効化チェックボックスをデフォルト OFF から ON に変更しました。

1.4 QE for BLE [RA,RE,RX] V1.6.0 Utility の変更点について

1. RA,RX ユーザ向け

全般:

- ・ Bluetooth SIG 標準サービス/プロファイルについて認証情報(QDID: 199248)を更新しました。

プロファイル共通部 (qe_gen/ble/discovery/):

- ・ ディスカバリライブラリの最大対応キャラクターリスト数を 40 から 43 に変更しました。
- ・ ディスカバリライブラリの最大対応数を超えた場合にメモリ破壊が発生する問題を修正しました。
- ・ ディスカバリライブラリがインクルードサービスを含むディスカバリを完了できない問題を修正しました。

スケルトンプログラム (r_ble_xxc.c, r_ble_xxs.c):

- ・ コード生成時にカスタムキャラクターリスト/カスタムディスクリプタのエンコードデコード関数を自動生成する機能を追加しました。
- ・ サービス API プログラムのクライアントファイルで生成される R_BLE_XXXC_GetServAttrHdl 関数で未接続の BD アドレスを指定すると不正なアトリビュートハンドルを返す問題を修正しました。

スケルトンプログラム (gatt_db.c):

- ・ キャラクターリスト/ディスクリプタの設定項目で Value の初期値に 256 バイト以上を設定できない問題を修正しました。

スケルトンプログラム (app_main.c):

- ・ SIG 標準サービス/プロファイルのインターフェースに対応しました。
- ・ 軽微な修正を行いました。

2. RX ユーザ向け

全般:

- ・ BLE FIT が 2.50 以上の場合にプロファイル共通部を生成されるように変更しました。

3. RE ユーザ向け

- ・ 本バージョンでの変更はありません。

1.5 動作環境

Microsoft Windows 8.1、Windows 10、Windows 11

Renesas e² studio 2021-10 (またはそれ以降)

1.6 対応マイコンおよび Bluetooth モジュール

- RA4W1
- RE01B
- RX23W
- RYZ012

1.7 対応 FSP バージョンおよびサンプルプロジェクト

- RA4W1 の場合
FSP V2.0.0 (またはそれ以降)
- RE01B の場合
RE01B グループ Bluetooth Low Energy サンプルコード (using CMSIS Driver Package) (R01AN5606)
- RX23W の場合
BLE ドライバー: r_ble_rx23w V2.30(またはそれ以降)
- RYZ012 の場合
RA の場合は FSP V3.4.0 (またはそれ以降)
RX の場合は r_ryz012_rx V1.0.0(またはそれ以降)

2. インストール／アンインストールについて

2.1 本製品のインストール方法

本製品をインストールするには、下記のいずれかの手順で行います。

2.1.1 e² studio の Renesas Software Installer からインストールする場合

1. e² studio を起動する。
2. [Renesas Views]→[Renesas Software Installer]メニューを選択し、[Renesas Software Installer]ダイアログを開く。
3. [Renesas QE]を選択し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
4. [QE for BLE[RA,RE,RX](V1.6.0)]チェックボックスをチェックし、[終了(F)]ボタンを押下する。
5. [インストール]ダイアログで[Renesas QE for BLE[RA,RE,RX]]チェックボックスと[Renesas QE for BLE[RA,RE,RX] Utility]チェックボックスがチェックされていることを確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
6. インストール対象が[Renesas QE for BLE[RA,RE,RX]]と[Renesas QE for BLE[RA,RE,RX] Utility]となっていることを確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
7. ライセンスを確認した後、ライセンスに同意できる場合は[使用条件の条項に同意します(A)]ラジオ・ボタンを選択し、[終了(F)]ボタンを押下する。
8. 信頼する証明書の選択ダイアログが表示された場合、表示された証明書をチェックした後、[OK]ボタンを押下してインストールを継続する。(e² studio のバージョンにより GUI が異なる。)
9. e² studio の再起動を促されるので再起動を行う。
10. e² studio の[Renesas Views]→[Renesas QE]メニューより本製品を起動します。本製品の使い方は e² studio の[ヘルプ]メニューから、QE の項目を参照してください。

2.1.2 Web から QE をダウンロードしてインストールする場合

1. e² studio を起動する。
2. [ヘルプ(H)]→[新規ソフトウェアのインストール...]メニューを選択し、[インストール]ダイアログを開く。
3. [追加(A)...]ボタンを押下し、[リポジトリを追加]ダイアログを開く。
4. [アーカイブ(A)...]ボタンを押下し、開いたファイル選択ダイアログで、インストール用ファイル(zip ファイル)を選択し、[開く(O)]ボタンを押下する。
5. [リポジトリを追加]ダイアログで、[OK]ボタンを押下する。
6. [インストール]ダイアログに表示された[Renesas QE]項目を展開し、表示された[Renesas QE for BLE[RA,RE,RX]]チェックボックスと[Renesas QE for BLE[RA,RE,RX] Utility]チェックボックスをチェックし、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
*この時、[必要なソフトウェアを見つけるために、インストール中に更新サイト全てに接続]チェックを外すことでインストール時間を短縮できます
7. インストール対象が[Renesas QE for BLE[RA,RE,RX]]と[Renesas QE for BLE[RA,RE,RX] Utility]となっていることを確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
8. ライセンスを確認した後、ライセンスに同意できる場合は[使用条件の条項に同意します(A)]ラジオ・ボタンを選択し、[終了(F)]ボタンを押下する。
9. 信頼する証明書の選択ダイアログが表示された場合、表示された証明書をチェックした後、[OK]ボタンを押下してインストールを継続する。(e² studio のバージョンにより GUI が異なる。)
10. e² studio の再起動を促されるので再起動を行う。
11. e² studio の[Renesas Views]→[Renesas QE]メニューより本製品を起動します。本製品の使い方は e² studio の[ヘルプ]メニューから、QE の項目を参照してください。

2.2 本製品のアップデート方法

本製品を既にインストールしている場合には、インストール方法と同じ手順でアップデートできます。

2.3 本製品のアンインストール方法

本製品をアンインストールするには、下記の手順で行います。

1. e² studio を起動する。
2. [ヘルプ(H)]→[e² studio について(A)]メニューを選択し、[e² studio について]ダイアログを開く。
3. [インストール詳細(i)]ボタンを押下し、[e² studio のインストール詳細]ダイアログを開く。
4. [インストールされたソフトウェア]タブに表示されている[QE for BLE[RA,RE,RX]]と[Renesas QE for BLE[RA,RE,RX] Utility]を選択し、[アンインストール(U)...]ボタンを押下して、[アンインストール]ダイアログを開く。
5. 表示された内容を確認し、[終了(F)]ボタンを押下する。
6. e² studio の再起動を促されるので再起動を行う。

2.4 QE for BLE[RA,RE,RX] Utility の更新方法

本製品に含まれる QE for BLE[RA,RE,RX] Utility を更新するには、下記の手順で行います。

1. e² studio を起動する。
2. [Renesas Views]→[Renesas QE]→[R_BLE カスタムプロファイル RA,RE,RX (QE)]メニューを選択し、[R_BLE カスタムプロファイル RA,RE,RX (QE)]ビューを開く。
* ビューを開くことで、QE for BLE[RA,RE,RX] Utility の更新サイトが e² studio に登録されます。
3. [ヘルプ(H)]→[新規ソフトウェアのインストール...]メニューを選択し、[インストール]ダイアログを開く。
4. [作業対象(W):]のドロップダウンリストから[Renesas QE BLE[RA,RE,RX] Utility - http://tool-support.renesas.com/e2studio/qe/blera_util]を選択する。
5. [Renesas QE for BLE[RA,RE,RX] Utility] にチェックし、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
6. インストール詳細を確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
7. ライセンスを確認した後、ライセンスに同意できる場合は[使用条件の条項に同意します(A)]ラジオ・ボタンを選択し、[終了(F)]ボタンを押下する。
8. 信頼する証明書の選択ダイアログが表示された場合、表示された証明書をチェックした後、[OK]ボタンを押下してインストールを継続する。(e² studio のバージョンにより GUI が異なる。)
9. e² studio の再起動を促されるので再起動を行う。

3. 注意事項／制限事項について

3.1 使用上の注意点

以下の事項に注意してご使用ください。

3.1.1 ビューの操作に関する注意点

1. R_BLE メイン RA,RE,RX (QE) ビューをフローティングさせるとフローティングさせたビューの内容が表示されない場合があります。

対処：

R_BLE メイン RA,RE,RX (QE) ビューはフローティングさせないでください。

3.1.2 RYZ012 モジュールに関する注意点

1. カスタムプロファイル生成機能でコード生成した設定は、RYZ012 モジュール用の FSP または FIT との組み合わせで一部動作しない機能があります。

対処：

機能制限の詳細は FSP または FIT の文書を参照してください。

3.2 機能制限

QE for BLE[RA,RE,RX] V1.6.0 では、以下の機能制限があります。

3.2.1 カスタムプロファイル作成時の制限事項

1. R_BLE カスタムプロファイル RA,RE,RX (QE) ビューの[Peripheral]タブおよび[Central]タブの次の3つの項目の Advertising Interval の設定において、入力の上限を超える値を入力してもエラーアイコンを表示しません。
 - [Peripheral]タブ → Advertising Data → Advertising Interval
 - [Peripheral]タブ → Scan Response Data → Advertising Interval
 - [Central]タブ → Scan Filter Data → Advertising Interval

対処：

Advertising Interval を設定する場合は、20～10240ms の範囲で正しく入力しているかを確認してください。

2. カスタムプロファイルに Next DST Change Service を追加し、カスタマイズボタンを押下してサービスのカスタマイズを行った場合、ビルド時にエラーが発生します。

対処：

Next DST Change Service の キャラクターリスティック Time with DST が持つ Field の Enumeration 名に '+' が含まれているためにビルドエラーが発生します。Enumeration 名から+を削除してください。

3. RE01B 使用時、カスタムプロファイルに Object Transfer Service を追加し、カスタマイズボタンを押下してサービスのカスタマイズを行った場合、ビルド時にエラーが発生します。

対処：

decode_st_ble_date_time_t, encode_st_ble_date_time_t の定義が 2 回出力されているためにビルドエラーが発生します。コード生成後に、それぞれ 2 つ目の定義をソースから削除してください。

3.2.2 ビューの操作に関する制限事項

1. Windows11 の環境において、R_BLE メイン RA,RE,RX(QE)ビューおよび R_BLE カスタムプロファイル RA,RE,RX (QE) ビューのプロジェクト選択コンボボックスのドロップダウンボタンが表示されません。

対処：

コンボボックスをクリックするとドロップダウンが表示されますので、操作に支障はありません。

3.2.3 設定ダイアログの表示に関する制限事項

1. 設定ダイアログの[Renesas] -> [Renesas QE] -> [QE for BLE]の項目の古い認証済みプロファイルに関する記述に間違いがあります。

誤) ただし古い認証済みプロファイルを使用して開発した製品は 2024 年 2 月 1 日以降に Bluetooth 認証を取得して製品登録できなくなります。

正) ただし古い認証済みプロファイルを使用して開発した製品は 2023 年 2 月 1 日以降に Bluetooth 認証を取得できなくなります。

対処：

詳細は以下のドキュメントを参照してください。

Bluetooth LE マイコン/モジュール Bluetooth 認証取得 アプリケーションノート(R01AN3177)

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Dec.27.22	-	新規作成

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}(\text{Max.})$ から $V_{IH}(\text{Min.})$ までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}(\text{Max.})$ から $V_{IH}(\text{Min.})$ までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違えば、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、変更、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改造、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限られません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。