

3851グループ品種別相違点

対象品種		M38513M4-XXXSP/FP (注1) M38513E4-XXXSP/FP (注2) M38513E4SP/FP (注3) M38513E4SS (注4) (注5)	M38514M6-XXXSP/FP M38517M8-XXXSP/FP	M38514E6-XXXSP/FP M38514E6SP/FP M38514E6SS (注5)	M38517F8SP/FP		
ROM容量 (byte)		16K	24K:M6 32K:M8	24K	32K		
シリアルI/O		1本 UART/クロック同期:1本	2本 UART/クロック同期:1本 クロック同期 :1本	2本 UART/クロック同期:1本 クロック同期 :1本	2本 UART/クロック同期:1本 クロック同期 :1本		
追加レジスタ		-	シリアル/O2制御レジスタ1 (15H番地) シリアル/O2制御レジスタ2 (16H番地) シリアル/O2レジスタ (17H番地)	シリアル/O2制御レジスタ1 (15H番地) シリアル/O2制御レジスタ2 (16H番地) シリアル/O2レジスタ (17H番地)	シリアル/O2制御レジスタ1 (15H番地) シリアル/O2制御レジスタ2 (16H番地) シリアル/O2レジスタ (17H番地)		
大連流ポート		5本 (P13 ~ P17)	8本 (P10 ~ P17)	8本 (P10 ~ P17)	8本 (P10 ~ P17)		
A/Dコンバータ		低速モードで動作できない	低速モードで動作可能	低速モードで動作可能	低速モードで動作可能		
電気的 特性	絶対 最大 定格	Vcc	-0.3 ~ 7.0V	-0.3 ~ 6.5V	-0.3 ~ 6.5V	-0.3 ~ 6.5V	
		VI CNVss	-0.3 ~ 13V	-0.3 ~ Vcc + 0.3V	-0.3 ~ 13V	-0.3 ~ 6.5V	
	推奨 動作 条件	IOL (peak)	P13 ~ P17 80mA	P10 ~ P17 120mA	P10 ~ P17 120mA	P10 ~ P17 120mA	
		IOL (avg)	P13 ~ P17 40mA	P10 ~ P17 60mA	P10 ~ P17 60mA	P10 ~ P17 60mA	
		IOL (peak)	P13 ~ P17 20mA	P10 ~ P17 20mA	P10 ~ P17 20mA	P10 ~ P17 20mA	
		IOL (avg)	P13 ~ P17 15mA	P10 ~ P17 15mA	P10 ~ P17 15mA	P10 ~ P17 15mA	
	電気的 特性	VOL	P13 ~ P17 IOL=20mA, Vcc=4.0 ~ 5.5 max2.0V IOL=10mA, Vcc=2.7 ~ 5.5 max1.0V	P10 ~ P17 IOL=20mA, Vcc=4.0 ~ 5.5 max2.0V IOL=10mA, Vcc=2.7 ~ 5.5 max1.0V	P10 ~ P17 IOL=20mA, Vcc=4.0 ~ 5.5 max2.0V IOL=10mA, Vcc=2.7 ~ 5.5 max1.0V	P10 ~ P17 IOL=20mA, Vcc=4.0 ~ 5.5 max2.0V IOL=10mA, Vcc=2.7 ~ 5.5 max1.0V	
		Icc (低速モード時)	Vcc=2.7 ~ 5.5V	標準60 μA	標準60 μA	標準60 μA	標準250 μA
		f(XIN)=停止	WIT命令実行時 Vcc=2.7 ~ 5.5V	標準20 μA	標準20 μA	標準20 μA	標準70 μA
		f(XCIN)	Vcc=3V	標準20 μA	標準20 μA	標準20 μA	標準150 μA
=32.768kHz		WIT命令実行時 Vcc=3V	標準5 μA	標準5 μA	標準5 μA	標準20 μA	
EPROM版 (窓付: 評価用)		M38513E4SS	M38514E6SS	M38514E6SS	-		
FLASH版		-	M38517F8SP/FP	M38517F8SP/FP	M38517F8SP/FP		
マイクロMCU		(注6)	M38517RSS	M38517RSS	M38517RSS		
CPUモードレジスタのビット3の注意事項 (注7)		対象外 (注8)	対象	対象	対象		
発振回路定数		対象品種の各グループ毎にXIN - XOUT、XCIN - XCOOUTの発振回路定数が異なる場合があります。					

- (注1)置き換え推奨品種 代替品 M38514M6-XXXSP/FP
(注2)置き換え推奨品種 代替品 M38514E6-XXXSP/FP
(注3)置き換え推奨品種 代替品 M38514E6SP/FP
(注4)置き換え推奨品種 代替品 M38514E6SS
(注5)SS:42ピンSDIP窓付EPROM版は評価用です。
(注6)M38517RSSをご使用ください。M38517RSSの機能はM38517M8と同じですので、使用の際には、上表の仕様の相違点にご注意下さい。
また、EPROM版、OTP版にて十分評価下さい。
(注7) < 注意事項 > CPUモードレジスタのビット3は"1"に固定して下さい。("0"を書き込まないで下さい)リセット解除後は"1"になります。
< 理由 > ポートP20、P21をXCIN - XCOOUT発振機能として使用時CPUモードレジスタのビット3を"0"にしてXCIN - XCOOUT間で発振させた場合、
正常に発振しない場合があります。
(注8)CPUモードレジスタのビット3を"0"で使用してもXCIN - XCOOUT間の発振は可能ですが、"1"でご使用ください。

< PROM版 / フラッシュメモリ版 / マスクROM版の相違点に関する注意事項 >

PROM版、フラッシュメモリ版およびマスクROM版は、製造プロセス、内蔵ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲内で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。マスクROM版への切り換え時は、PROM版、フラッシュメモリ版で実施したシステム評価試験と同等の試験を実施して下さい。

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサス テクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサス エレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサス エレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサス エレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。